

CONTROLADOR TEMPERATURA MOD. N1200 USB - PID

Novus

047862

047862 - 8120200120



R\$ 1.349,33

Nossos preços são com impostos, adicionar apenas os custos de envio.

Devolução grátis em até 7 dias.

● Em estoque. Nota fiscal emitida em até 2 dias úteis. Clique aqui para conferir o Prazo de Entrega

1

Adicionar ao carrinho, 12x s/juros

>

Informação do fabricante

- ☒ Enviado por: JAV
- ☒ 12 meses de garantia do fabricante

Comparar

Lembrar

Referência do fabricante: J-047862

NCM do produto: 90328989

Este site usa cookies, que são necessários para o funcionamento técnico do site e que estão sempre configurados. Outros cookies, que aumentam o conforto na utilização deste website, são utilizados para publicidade direta ou para simplificar a interação com outros websites e redes sociais, apenas são definidos com o seu consentimento. Mais informações podem ser encontradas em nossa política de privacidade.

Recusar

Configurar

Aceitar

Descrição

Links

Saiba mais sobre: "CONTROLADOR TEMPERATURA MOD. N1200 USB - PID"

Tipos de Entrada	J, K, T, N, R, S, B, E, Pt100 0-20 mA, 4-20 mA, 0-50 mV, 0-5 Vcc, 0-10 Vcc	Deteção de Sensor Aberto	Loop aberto / Resistência aberta
Exatidão	Termopares J, K, T: 0,25 % do range ±1 °C Termopar N, R, S, B: 0,25 % do range ± 3 °C Pt100, 0-20 mA, 4-20 mA, 0-5 Vcc, 0-10 Vcc: 0,2 % do range	Opcionais	Relé, duas entradas e saídas digitais, RS485, detecção de resistência queimada
Resolução de Entrada	32767 níveis (15 bits)	Comunicação	RS485 Modbus opcional
Taxa de Amostragem	55 amostras por segundo	Rampas e Patamares	20 programas com 9 segmentos cada
Saída Analógica	0-20 mA ou 4-20 mA	Segurança	Proteção de parâmetros por senha
Resolução de Saída	31000 níveis	Interface de Configuração	USB mini B
Tipo de Controle	PID, PI, PD, P On/Off	Fonte de Alimentação	100-240 Vca/cc 12-24 Vcc
Ação de Controle	Aquecimento ou Refrigeração	Consumo Máximo	9 VA
Tipos de Saídas de Controle	Pulso SSR Controle 4-20 mA Relé	Painel Frontal	IP65 Polycarbonato (PC) UL94 V-2
Tipos de Alarme	Mínimo, máximo, diferencial, diferencial mínimo, diferencial máximo, sensor aberto, evento de rampa e patamar	Gabinete	IP30 48 x 48 x 110 mm (DIN 1/16) ABS+PC UL94 V-0
		Condições de Operação	5 a 50 °C e 0 a 80 % UR
		Certificação	CE, RoHs, Reach, UL e cUL

Novus



RELE SSR-4810 10A / 480VAC
RELE SSR-4810 10A / 480VAC -

R\$ 191,25



RELE SSR-4825 25 A / 480 VCA
RELE SSR-4825 25 A / 480 VCA

R\$ 226,11



RELE ESTADO SOLIDO
40A/480VAC SSR-4840

R\$ 217,44



SSR-4860 60 A / 480 VCA
SSR-4860 60 A / 480 VCA -

R\$ 307,28



SSR-4880 80 A / 480 VCA
SSR-4880 80 A / 480 VCA -

R\$ 208,76

Se precisar de ajuda

- Clique para Atendimento Digital
- Pós Vendas

Siga-nos



Informações

- Comece a vender no MI
- Cookies
- Política de Privacidade e Proteção de Dados
- Política de Trocas e Devoluções
- Sobre nós
- Termos de Uso
- Contato
- Orçamentos
- Sem Juros
- Prazos de envio

Formas de pagamento



Quero desconto!

Receba descontos e promoções do Melhor Indústria.

O seu endereço de e-mail

