

BUSCAR

Entre ou cadastre-se
Meus pedidos

CONTROLE DE QUALIDADEANÁLISE DE ÁGUALABORATÓRIOSEG. DO TRABALHOMECÂNICACOMBOSACESSÓRIOSCALIBRAÇÃO

Você está em: [Página inicial](#) > [Seg. do Trabalho](#) > [Luxímetros](#) > [Luxímetro Digital para LED - AK311L](#)

Luxímetro Digital para LED - AK311L

[Ver descrição completa](#)

○ ○ ○ ● ●

Indique este produto para um e



Leve e compacto, o AK311L realiza medições em fontes luminosas como luz natural, lâmpada led, lâmpada fluorescente, lâmpada incandescente e lâmpada de vapor de sódio.

R\$ 505,30
ou até 5x de R\$ 101,06 sem juros
Economize 5% no boleto: R\$ 480,04

ADICIONAR AO

QUERO COM CERTIF
CALIBRAÇÃO

Calcule o frete:

 -

CALCULAR

DESCRIÇÃO

Qual a importância da luminosidade correta na sua granja? A definição da intensidade e do tempo que o animal precisa ficar exposto à luz diariamente é fundamental para que as aves possam reduzir o melhor a resposta imunológica e o metabolismo ósseo. O correto manejo da luz ajuda a estimular o consumo dos alimentos em horários pertinentes, possibilitando o acesso das aves a água e ração e adaptação dos animais ao ambiente que estão inseridos. Como você faz a medição hoje? A Akso tem um luxímetro para te indicar!

Leve e compacto, o AK311L possui faixa de medição de 0 a 100000Lux, 0 a 10000Fc. Conta com seleção da fonte luminosa, congelamento da leitura (HOLD), registro de máxima e mínima, barra gráfica e bateria com pouca carga e sensor rotacional 180°.

Realiza medições em fontes luminosas como luz natural, lâmpada led, lâmpada fluorescente, lâmpada incandescente e lâmpada de vapor de sódio.



GARANTIA E SUPORTE TÉCNICO

Este produto possui garantia de 2 anos
contra defeitos de fabricação.
garantia@akso.com.br

ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA

- Faixa de medição: 0 a 100000Lux, 0 a 10000Fc
- Resolução: 0.1 Lux (0 a 999 Lux), 1Lux (1000 a 100000 Lux)

BUSCAR

Entre ou cadastre-se
Meus pedidos

0

- Sensor: fotodiodo de silício (com filtro para resposta espectral)

- **Seleção de escala:** automática e manual
- **Desligamento automático:** 10 minutos por inatividade
- **Temperatura de operação:** 0 a 40°C
- **Umidade de operação:** 10 a 80%UR (sem condensação)
- **Altitude:** <2000m
- **Alimentação:** 4,5VDC (3 pilhas LR03)
- **Dimensões (LxAxP):** 60 x 190 x 33 mm - Peso: 170g

Recursos adicionais:

- Seleção da fonte luminosa
- Congelamento da leitura – HOLD
- Registro de máxima e mínima
- Barra gráfica digital
- Indicação de bateria com pouca carga
- Sensor rotacional 180°
- Realiza medições em fontes luminosas como luz natural, lâmpada led, lâmpada fluorescente, lâmpada incandescente e lâmpada vapor de sódio.

Itens que acompanham o AK311L:

- 1 estojo para transporte
- 1 manual de instruções

AVALIAÇÕES DOS COMPRADORES

○○○○○ (Baseado em 0 Avaliações) *Avalie esse produto*

Cadastre-se e ganhe **5% de desconto** na primeira compra!

CADASTRO

ENTREGA
RÁPIDA E
GARANTIDA

SUPORTE TÉCNICO

PRODUTOS COM ATÉ
2 ANOS DE
GARANTIA

SOMOS
CERTIFICADOS
ISO 9001

[akso](#)

Institucional

Sobre a Akso
Política de Privacidade
Política LGPD
Assistência Técnica
Laboratório de Calibração

Ajuda

Atendimento ao Cliente
Como Comprar
Perguntas Frequentes
Trocas e Devoluções
Garantia dos Produtos

**CANAIS DE
ATENDIMENTO**

Segunda à quinta das 8h às 18h / Sexta
das 8h às 17h

(51) 3406.1741

loja@akso.com.br

CHAT

Acesso nosso canal

Akso Loja Virtual.
Rua Emílio Dexheimer, 357
Jardim América, São Leopoldo/RS
Cep 93032-200
Cnpj: 05.545.381/0001-08
www.akso.com.br

Formas de pagamento:



Loja segura:



Empresa certificada

