

[Home](#) | [Equipamentos para Laboratórios](#) | [Forno Mufla](#)

Forno Mufla Com Rampas e Patamares 16 Litros

SKU SSFMr-16L ☆☆☆☆☆ [Avaliar Produto](#)**R\$6.061,00**

12 x de R\$ 525,29 com juros

R\$ 5.757,95 (Desconto de 5%) no Boleto[Consulte Opções de Parcelamento](#) ▼[Consulte Frete e Prazo de Entrega](#)

OK

[Não sabe o CEP?](#)

Ouro Sul	R\$ 109,70	Em até 32 dias úteis
Econômico	R\$ 223,72	Em até 36 dias úteis
Expresso	R\$ 297,73	Em até 33 dias úteis

Marca: **SOLIDSTEEL**

Quantidade

 COMPRAR[Indicar Produto](#)**DESCRIÇÃO**

Para que serve o Forno Mufla?

O **Forno Mufla** é fabricado com matéria prima de primeira qualidade, criado para procedimentos que necessitam alta temperatura, como por exemplo a calcinação de substâncias. Também é muito utilizado em análises químicas de substâncias complexas ou na quantificação de metais. Essa ferramenta contém um controlador digital que garante o perfeito controle da temperatura desejada com precisão de aproximadamente 1 grau celsius.

Gabinete:

- Isolamento térmico através de tijolos isolantes e manta cerâmica térmica
- Revestimento externo em chapa de aço carbono SAE 1020
- Tratamento anticorrosivo
- Pintura eletroestática na cor branca
- Câmara interna em cerâmica especial altamente resistente à choques térmicos
- Porta com contrapeso e abertura tipo bandeja

Acessórios opcionais:

- Certificado de calibração RBC/INMETRO do controlador de temperatura
- Externo em aço inoxidável
- Saída para registro e monitoramento da temperatura via software

Especificações Técnicas:

Temperatura de trabalho = 100 graus até 1200 graus celsius
Painel = policarbonato localizado na lateral do equipamento
Indicador digital = microprocessado digital com PID e autotuning
Timer = programável de 1 a 5999 minutos de 1 em 1 minuto
Rampas e Patamares = até 32 programas com 64 segmentos, totalizando 2.048 segmentos
Display = LCD 4 dígitos
Funções = indicador luminoso
Resolução = 1 grau celsius
Precisão de controle = +/- 1 grau celsius
Sensor de Temperatura = tipo K
Liga / Desliga = chave
Cabo de alimentação = com isolamento duplo, duas fases e um terra sem plug
Sistema de Aquecimento = resistência fio Kanthal
Tensão = 220V - bifásico

SUGESTÕES DE COMPRA

