

o que procura hoje?



-8%

**HLD-570 - LUXÍMETRO DIGITAL (0-200.000 LUX) PARA LED (ATENDE NHO 11)
COM CERTIFICADO DE CALIBRAÇÃO**

LANÇAMENTO

**SUPER
OFERTA**0 OPINIÕES

Prazo de entrega de 3/5 dias úteis para calibração do equipamento.

De R\$ 740,00 **R\$ 680,00****R\$ 646,00** à vista com desconto Boleto Bancário ou 6x de R\$ 113,33 Sem jurosMais informações

1

COMPRAR

Calcular frete:

00000-000

OK

DESCRIÇÃO GERAL

A **norma de higiene ocupacional NHO 11** estabelece alguns critérios e procedimentos que visam avaliar os níveis de iluminação em ambientes internos. Esta norma diz que o equipamento deve apresentar especificação técnica que permita realizar a medição conforme o tipo de lâmpada utilizada, como por exemplo o **LED**, fluorescente ou vapor de sódio.

O **luxímetro digital para LED** chega ao mercado atendendo na íntegra aos requisitos da **NHO-11**, pois possui um moderno sistema de programação do tipo de iluminação a ser medido, aplicando um fator de correção para cada. Além de já possuir de fábrica as programações para todas as cores de **LED**, conta ainda com programações extras que podem ser escolhidas pelo usuário, conforme sua necessidade.

FICHA TÉCNICA

Código	HLD-570
Modelo	HLD-570
Categoria	Luxímetros
Marca	Icel Manaus
Garantia	1 ano após o recebimento do produto
Informação adicional	Prazo de entrega de 3/5 dias úteis para calibração do equipamento.

ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA



Escala: 20/200/2.000/20.000/200.000 LUX

Troca de Escala Manual/Automática

Registro de MÍN e MÁX e Pico (PEAK)

Data Hold

Modo Relativo: Sim

Display: Cristal líquido (LCD) com 3 ½ dígitos (1999)

Conversão Automática FC/LUX

Indicação de Bateria Fraca

Auto Power OFF: 10 minutos

Alimentação: uma bateria de 9V

Calibração de Zero Automática

Indicação de Sobrecarga: O display exibirá "OL" ao ultrapassar 200.000 LUX

Taxa de amostragem: 1,3 vezes por segundo

Temperatura e umidade de operação: de -10°C a +50°C, menor que 80%

Temperatura e umidade de armazenagem: de -10°C a +50°C, menor que 70%

Resposta espectral: de 320 a 730nm

Sensor: fotodiodo de silício

Dimensões e peso: 170x90x45mm, 200g incluindo a bateria

Acompanha Certificado de Calibração com Rastreabilidade RBC/Inmetro

ACOMPANHA

CERTIFICADO DE CALIBRAÇÃO RASTREADO RBC/INMETRO

SUORTE

TREINAMENTO OPERACIONAL GRATUITO

(Presencial, Skype, WhatsApp, *Acesso Remoto ou Telefone)

**Instalação do Software (quando houver) via Acesso Remoto para produtos comercializados na HSG Instrumentos.*

PRODUTOS RELACIONADOS





CALIBRAÇÃO DE LUXÍMETRO COM
CERTIFICADO RASTREÁVEL À...

LOCAÇÃO DO LUXÍMETRO DIGITAL,
MODELO LD-511, COM CERTIFICADO D...

KI

R\$ 100,00

R\$ 162,00

R\$ 144,00 à vista com desconto Boleto Bancário ou 3x
de R\$ 54,00 Sem juros PayPal

PRODUTO SOB CONSULTA

R\$

PRODUTOS VISITADOS



**KR822 - LUXÍMETRO
DIGITAL COM SENSOR
EXTERNO (0 - 200.000 LUX)**

com certificado

R\$ 420,00

R\$ 399,00 à vista com desconto
Boleto Bancário
ou **6x** de **R\$ 70,00** Sem juros
PayPal

Total de Produtos Visitados (1)

Páginas: 1



Cadastre-se para receber

Ofertas recomendadas e preços exclusivos!





Ofertas recomendadas e preços exclusivos:

CADASTRAR

Atendimento



Institucional



Formas de pagamento



Selos de Segurança

**HSG Instrumentos de Medição**

Rua Formosa, Nº 79 - Conj. 53 - Bairro Rudge Ramos

São Bernardo do Campo - SP - CEP 09626-060

Fones: (11) 4770-0431 / 4770-0432 / 4770-0433**WhatsApp Comercial:** (11) 94033-6759 / **WhatsAppSuporte:** (11) 97478-0910**E-mails:** vendas@hsginstrumentos.com.br / suporte@hsginstrumentos.com.br / sac@hsginstrumentos.com.br**1ª Loja Virtual de Segurança do Trabalho e Higiene Ocupacional**

© Copyright 2022 - HSG Instrumentos de Medição - CNPJ 19.842.668/0001-04

Todos os Direitos Reservados - Proibida a reprodução total ou parcial desse site.

Design por
netzee

Tecnologia TrayCommerce

