

Digite aqui sua busca

Elétrica & Manutenção

🏠 > [Elétrica & Manutenção](#) > [Nobreaks Bivolt](#) > [Nobreaks 1000va](#)

Nobreak UPS Compact Xpro Universal 1000va Bivolt , 6 tomadas, 4528, Ts Shara - CX 1 UN

Código: 446926 | Mais produtos [Ts Shara](#) | [Ver informações do produto](#) | [\(0 Avaliações\)](#) ★★★★★



R\$ 693,90

Ou 3x de R\$ 231,30 [ver parcelas](#)

Qtde: 1 [Comprar](#)

FRETE GRÁTIS Grande SP e RJ
BH e Curitiba

Calcular frete e prazo de entrega

Digite o CEP [Calcular](#)

Consultar estoque em loja física

[Escolha uma loja para verificar a disponibilidade](#)

Descrição

Características do Produto

O Nobreak UPS Compact XPro Universal foi desenvolvido para que você não se preocupe com as quedas de energia causadas por fortes chuvas, com uma bateria interna que garante autonomia de até 30 minutos. Ideal para o uso com equipamentos de tecnologia de informação profissionais, tem uma versatilidade que permite que o conecte em qualquer rede elétrica 110V,115V,127V e 220V sem que necessite qualquer configuração de modo totalmente automático. Além disso sua saída Bivolt chaveada possibilita que o usuário escolha qual voltagem ele terá nas suas tomadas de saída (110V ou 220V), desde que seja selecionada esta tensão em sua chave seletora manual.

Esta linha possui um design compacto em plástico ABS. Permitem a expansão da autonomia através da conexão rápida de uma bateria externa. Oferece ainda 6 tomadas tripolares de 10A. Servidores, microcomputadores, equipamentos eletrônicos e de telecomunicações podem ser protegidos pelos Nobreaks desta linha

Especificações

- 1000VA de potência
- Entrada Bivolt automático 115V / 220V
- Saída Bivolt selecionável 115V / 220V
- 1 bateria selada interna de 12V/7Ah
- Expansão de autonomia com conector de engate rápido – Exp
- Comunicação inteligente USB (opcional)
- 6 tomadas de saída 2P+T (Norma NBR 14136)
- Estabilizador e filtro de linha integrados
- Chave liga-desliga temporizada e memorizada
- Leds no indicadores visuais (rede e bateria)

- Fusível de proteção externo (com unidade reserva)
- Função blecaute: pode ser ligado na ausência de rede elétrica
- Carregador de bateria(s) inteligente
- Alarme sonoro
- Tecnologia SMD
- Microprocessador CISC / FLASH
- Inversor sincronizado com a rede
- Acionamento do inversor em subtensão, sobretensão ou sobrecarga
- Medição da tensão de entrada em true-RMS
- Correção da tensão de saída em true-RMS
- Medição da corrente de bateria e corrente de carga em true-RMS
- Frequência de amostragem para medição true-RMS: 7680Hz (em rede 60Hz)
- Circuito desmagnetizador
- Gabinete em ABS
- Autonomia média de 30 minutos com referência ao uso de 1PC on board + 1 monitor LCD 15,6"
- Desligamento automático ao final do tempo de autonomia

Especificações Técnicas

- Potência: 1000VA
- Tensão de entrada: 115V / 220V (bivolt automático)
- Tensão de saída: 115V ou 220V (selecionável manualmente via chave comutadora)
- Conexão de entrada AC: 1 cabo de alimentação, 1 engate rápido para bateria(s) externa(s)
- Quantidade de tomadas: 6 tomadas 10A - NBR 14136
- Tensão DC: 12V
- Bateria(s): 1 bateria interna de 12V 7Ah AGM/VRLA
- Bateria externa indicada - não inclusa: 1 bateria de 12V/45Ah
- Autonomia Média: 30 minutos
- Frequência de rede: 50Hz ou 60Hz(+/-5%) com detecção automática
- Fator de potência saída: 0,5
- Tempo de transferência: 1 ms
- Rendimento em rede (com meia carga): >96%
- Rendimento em inversor (com meia carga): >85%
- Faixa de Entrada 115V: 91V - 143V (CA)
- Faixa de Entrada 220V: 174V - 272V (CA)
- Tolerância para tensão de saída em inversor: Tensão nominal de saída +/-6%
- Peso: 8kg
- Altura: 209mm
- Largura: 135mm
- Comprimento: 315mm

Proteções

- Proteção contra sobrecarga na saída com sinalização
- Proteção contra sub e sobretensão AC
- Proteção contra descarga total da(s) bateria(s)
- Proteção contra sobreaquecimento no inversor e no transformador
- Proteção contra curto-circuito nas tomadas de saída

Aplicações

- Aparelhos eletrônicos e de telecomunicações
- Câmeras e CFTV
- Computador ou Notebook
- Fechaduras magnéticas
- Impressoras a jato de tinta
- Microcomputadores
- Modem
- Periféricos em geral
- Roteador

Garantia

- 12 meses

Nobreaks com onda PWM (Semi-senoidal) não devem ser usados em computadores ou servidores que possuem fontes com PFC ativo, impressoras laser, equipamentos com motores como eletrodomésticos e ferramentas em geral.

★ Avaliação do produto

Você comprou este produto na Kalunga?

Compartilhe sua opinião com a gente.

Avaliar o produto

Institucional

- [Sobre a Kalunga](#)
- [Lojas Kalunga](#)
- [Trabalhe Conosco](#)
- [Fale Conosco](#)
- [Mapa do Site](#)
- [Serviços Kalunga](#)
- [Kalunga Copy&Print](#)
- [Assessoria de Imprensa](#)

Dúvidas

- [Como funciona a loja](#)
- [Dúvidas sobre cadastro](#)
- [Preços e pagamento na loja virtual](#)
- [Acompanhamento, alteração e entrega dos pedidos](#)
- [Devolução e troca](#)
- [Segurança](#)
- [Nota Fiscal Eletrônica](#)
- [Produtos por Download](#)
- [Política de Privacidade](#)

Redes Sociais

- [Instagram](#)
- [Facebook](#)
- [Twitter](#)
- [Blog Kalunga](#)
- [TikTok](#)
- [Youtube](#)
- [Linkedin](#)

Formas de Pagamento

- Cartões de crédito:** [Visa](#), [MasterCard](#), [Diners Club](#), [Hiper](#), [American Express](#) e [Elo](#)
- Boleto Bancário, PIX e Pagamento Faturado**
- Débito Online:** [Itaú](#), [Banco do Brasil](#) e [Visa Electron](#)

Certificados e Segurança

- [Certisign](#)
- [Reclame Aqui](#)
- [eBit](#)

Os preços, promoções, condições de pagamento, frete e estoque são válidos apenas para compras pelo site. No caso de diferença de preço no site, o valor válido é o do carrinho de compras. Não abrimos embalagens.

Kalunga SA - CNPJ: 43.283.811/0001-50 - Endereço: Rua da Mooca, 766 - São Paulo - SP - CEP: 03104-000