



0

O que você procura?

Home | Equipamentos para Laboratórios | Estufa para Laboratório

Estufa de Esterilização e Secagem Digital

SKU SSD85L ☆☆☆☆☆ [Avaliar Produto](#)

R\$3.504,60

12 x de R\$ 303,73 com juros

R\$ 3.329,37 (Desconto de 5%) no Boleto

[Consulte Opções de Parcelamento](#) ▾

Escolha a Capacidade:

- 11 Litros

13 Litros

21 Litros

30 Litros

40 Litros

64 Litros

85 Litros

110 Litros

150 Litros
- 180 Litros

280 Litros

336 Litros

480 Litros

630 Litros

1152 Litros

1600 Litros

Consulte Frete e Prazo de Entrega

OK

[Não sabe o CEP?](#)

Marca: SOLIDSTEEL

Quantidade

- 1 +

COMPRAR

Indicar Produto



DESCRIÇÃO

Características da Estufa de Esterilização e Secagem Digital

A estufa de esterilização e secagem digital é um equipamento padrão encontrados na maioria dos laboratórios clínicos, forenses, eletrônicos, de processamento de materiais e de pesquisa.

Este tipo de equipamento fornece temperatura uniforme e controle de temperatura preciso para aquecimento, cozimento, evaporação, esterilização e outras funções laboratoriais industriais.

A Estufa de Esterilização e Secagem Digital pode ser utilizada para uma simples secagem de vidrarias até aplicações de aquecimento que requerem precisão de $\pm 1^\circ\text{C}$ com controle de temperatura microprocessado PID.

Produto é extremamente confiável, robusto, durável e propicia um excelente custo benefício ao laboratório.isto é, investimento certo para quem utiliza o vapor seco para esterilização ou secagem de instrumentos.

Especificações Técnicas

- Gabinete construído em chapa de aço carbono SAE 1020 com tratamento anticorrosivo e acabamento (pintura) em epóxi texturizado eletrostático.
- Câmara interna em aço carbono SAE 1020, com pintura em tinta alumínio resistente a altas temperaturas (600°C) com opcional em aço inox.
- Saída superior – respiro para gases, umidade ou acomodação do termômetro.
- Trilhos internos para deslocamento das bandejas.
- Sistema de fecho tipo rolete.
- Vedação com perfil de silicone de alta temperatura.
- Porta fusível, com fusível de proteção.
- Porta com puxador anatômico e abertura
- Para direita nas estufas de bancada (11L até 336L), a partir da 480l são duas portas com abertura de dentro para fora.
- Painel de controle dotado com LED indicador das fases do processo;
- Adesivo em policarbonato;
- Chave geral liga/desliga;
- Porta fusível;
- Controlador eletrônico

TEMPERATURA DE TRABALHO	Ambiente $+5^\circ\text{C}$ até 250°C – outras sob consulta
CONTROLE DE TEMPERATURA	Digital PID autotuning
DISPLAY	LED 4 dígitos
RESOLUÇÃO	$0,1^\circ\text{C}$ para indicação de temperatura de processo
TIMER	Programável de 1 a 9999 minutos de 1 em 1 minuto
INDICAÇÃO DE PROCESSO	LED
SENSOR DE TEMPERATURA	PT 100
CABO DE ALIMENTAÇÃO	Com plug de 3 pinos, duas fases e um terra, NBR 14136
HOMOGENEIDADE TÉRMICA	$\pm 1^\circ\text{C}$ / 480L ou 630L $\pm 4^\circ\text{C}$
PRECISÃO DO SISTEMA	$\pm 1^\circ\text{C}$
ISOLAMENTO TÉRMICO	Lã de vidro, inclusive nas portas
CIRCULAÇÃO DE AR	Convencional natural, livre de ruídos
ALIMENTAÇÃO	Bivolt até 150L, as maiores definir 110V ou 220V



ACESSÓRIOS INCLUSOS:

- Bandejas conforme tabela.
- Fusível de proteção.
- Cabo de alimentação.
- Termo de garantia de 01 ano contra defeitos de fabricação.

OPCIONAIS:

- Interno e/ou externo em aço inox AISI 430 com polimento tipo espelho;
- Certificado de Calibração RBC/INMETRO do controlador de temperatura;
- Controlador de rampas e patamares, com saída de 4 a 20 m, RS 485, RS 422 (outros, consulte) para registro e monitoramento de temperatura via software;
- Alarme sonoro;
- Iluminação da câmara;
- Circulação e ou renovação de ar a partir do modelo SSD 40L;
- Termostato eletromecânico de segurança contra superaquecimento.

INFORMAÇÕES DO MODELO:

MODELO	CAPACIDADE	MEDIDAS INTERNAS	MEDIDAS EXTERNAS	POTÊNCIA	BANDEJAS
SSD 11L	11 LITROS	15X29X25	30X40X31	550 watts	2
SSD 13L	13 LITROS	23X25X23	43X36X36	550 watts	2
SSD 21L	21 LITROS	32X24X28	50X42X40	550 watts	2
SSD 30L	30 LITROS	32X30X30	52X42X39	550 watts	3
SSD 40L	40 LITROS	34X34X36	55X45X52	550 watts	3
SSD 64L	64 LITROS	40X40X40	61X51X56	1100 watts	3
SSD 85L	85 LITROS	45X45X42	66X56X57	1100 watts	3
SSD 110L	110 LITROS	53X48X42	75X60X51	1100 watts	3
SSD 150L	150 LITROS	60X50X50	85X61X58	1100 watts	3
SSD 180L	180 LITROS	50X60X60	75X71X78	2000 watts	2
SSD 280L	280 LITROS	80X50X70	108X63X88	2000 watts	2
SSD 336L	336 LITROS	80X60X70	108X71X88	2200 watts	2
SSD 480L	480 LITROS	100X80X60	160X116X69	3000 watts	3
SSD 630L	630 LITROS	100X90X70	160X158X95	5000 watts	3

IMPORTANTE: Qualquer modelo pode ser adaptado às necessidades do solicitante. Todos os modelos acompanham manual de instruções em português e termo de garantia de 01 (um) ano contra defeitos de fabricação. As linhas de equipamentos podem ser alteradas, ampliadas ou descontinuadas sem aviso prévio. Bandejas conforme capacidade solicitada. Manual de instruções em português. Termo de garantia 1 ano contra defeito de fabricação





SUGESTÕES DE COMPRA

<>



Estufa de Esterilização e Secagem Digital Easy Precisão +/- 5°C

R\$ 1.277,10

12 x de R\$ 110,68 com juros

ou R\$ 1.213,24 (Desconto de 5%) no Boleto

VER MAIS DETALHES





Estufa de Esterilização e Secagem Analógica

R\$ 1.395,90

12 x de R\$ 120,98 com juros

ou R\$ 1.326,10 (Desconto de 5%) no Boleto

VER MAIS DETALHES



AVALIAR

INDICAR

OPINIÕES

Preencha seus dados, avalie e clique no botão Avaliar Produto.

NOME

E-MAIL

COMENTÁRIOS



Excelente

▼

AVALIAR PRODUTO



Cadastre seu e-mail e receba nossas



NOVIDADES E PROMOÇÕES!

Nome

E-mail

CADASTRAR

ATENDIMENTO

 (11) 97456-3075 (11) 3939-5700 vendas@prolab.com.br

Segunda à Sexta as 08h às 17h

INSTITUCIONAL

SERVIÇOS

SEGURANÇA

REDES SOCIAIS

FORMAS DE PAGAMENTO

© Todos os Direitos Reservados. PRO-LAB MATERIAIS PARA LABORATORIOS LTDA - CNPJ: 52.078.276/0001-96

Av. Dr. Lino de Moraes Leme, 127 - Vila Paulista, São Paulo/SP - Brasil CEP: 04360-001

Ofertas válidas até o término de nossos estoques para internet. Vendas sujeitas à análise e confirmação de dados. As fotos dos produtos exibidos em nosso site são meramente ilustrativas.

Desenvolvido por

