

o que procura hoje?



CENTRÍFUGA DE BANCADA DIGITAL 6000RPM ANÁLISE CLÍNICA COM CONTROLE DE TEMPERATURA DE -10°C A 40°C BIVOLT VITCHLAB

0 OPINIÕES

Disponibilidade: Disponível em 45 dias úteis

R\$ 32.338,09

R\$ 29.104,28 à vista com desconto Boleto - Vindi ou 12x de R\$ 2.694,84 Sem juros

Cartão Diners - Vindi

[Mais informações](#)

Tipo:

CENTRÍFUGA + ROTOR HORIZONTAL EM ALUMÍNIO DE 2 POSIÇÕES PARA MICROPLACA COM CAP. DE 2 DEEPWELL PLATE BUCKETS VELOCIDADE 4000RPM BIVOLT

CENTRÍFUGA + ROTOR HORIZONTAL EM ALUMÍNIO DE 2 POSIÇÕES PARA MICROPLACA COM CAP. DE 4 MICROPLACAS DE 96 POÇOS VELOCIDADE 4000RPM BIVOLT

CENTRÍFUGA + ROTOR HORIZONTAL EM ALUMÍNIO DE 6 POSIÇÕES CAPACIDADE 6X100ML VELOCIDADE 4000RPM BIVOLT

EM ALUMÍNIO DE 6 POSIÇÕES CAPACIDADE 4000RPM BIVOLT

EM ALUMÍNIO DE 6 POSIÇÕES CAPACIDADE 4000RPM BIVOLT

EM ALUMÍNIO DE 6 POSIÇÕES CAPACIDADE 4000RPM BIVOLT

CENTRÍFUGA + ROTOR HORIZONTAL EM ALUMÍNIO DE 6 POSIÇÕES CAPACIDADE 42X15ML VELOCIDADE 4000RPM BIVOLT

[Controle sua privacidade](#)

[AdOpt](#)

Nosso site usa cookies para melhorar a navegação.

[Política de Privacidade](#) - [Termos de uso](#)

MINHAS OPÇÕES

ACEITAR



- CENTRÍFUGA + ROTOR HORIZONTAL EM ALUMÍNIO DE 4 POSIÇÕES CAPACIDADE 4X100ML VELOCIDADE 4000RPM BIVOLT

CENTRÍFUGA + ROTOR HORIZONTAL EM ALUMÍNIO DE 4 POSIÇÕES CAPACIDADE 4X50ML VELOCIDADE 4000RPM BIVOLT

CENTRÍFUGA + ROTOR HORIZONTAL EM ALUMÍNIO DE 4 POSIÇÕES CAPACIDADE 4X25ML VELOCIDADE 4000RPM BIVOLT

CENTRÍFUGA + ROTOR HORIZONTAL EM ALUMÍNIO DE 4 POSIÇÕES CAPACIDADE 28X3 A 5ML VELOCIDADE 4000RPM BIVOLT

CENTRÍFUGA + ROTOR HORIZONTAL EM ALUMÍNIO DE 4 POSIÇÕES CAPACIDADE 28X10ML VELOCIDADE 4000RPM BIVOLT

CENTRÍFUGA + ROTOR HORIZONTAL EM ALUMÍNIO DE 4 POSIÇÕES CAPACIDADE 28X15ML VELOCIDADE 4000RPM BIVOLT

CENTRÍFUGA + ROTOR DE ÂNGULO FIXO EM ALUMÍNIO CAPACIDADE 4X100 ML VELOCIDADE 6000RPM BIVOLT

CENTRÍFUGA + ROTOR DE ÂNGULO FIXO EM ALUMÍNIO CAPACIDADE 6X50 ML VELOCIDADE 6000RPM BIVOLT

CENTRÍFUGA + ROTOR DE ÂNGULO FIXO EM ALUMÍNIO CAPACIDADE 8X15 ML VELOCIDADE 6000RPM BIVOLT

CENTRÍFUGA + ROTOR DE ÂNGULO FIXO EM ALUMÍNIO CAPACIDADE 8X10 ML VELOCIDADE 6000RPM BIVOLT

CENTRÍFUGA + ROTOR DE ÂNGULO FIXO EM ALUMÍNIO CAPACIDADE 8X5 ML VELOCIDADE 6000RPM BIVOLT

CENTRÍFUGA + ROTOR DE ÂNGULO FIXO EM ALUMÍNIO CAPACIDADE 30X1,5 A 2ML VELOCIDADE 6000RPM BIVOLT

1

COMPRAR

Calcular frete:

00000-000

OK

DESCRIÇÃO GERAL

CENTRÍFUGA DE BANCADA DIGITAL 6000RPM ANÁLISE CLÍNICA COM CONTROLE DE TEMPERATURA DE -10°C A 40°C BIVOLT

Controle sua privacidade

AdOpt

Nosso site usa cookies para melhorar a navegação.

Política de Privacidade

 -

Termos de uso

Projetada para laboratórios de alta precisão e qualidade que necessitam de controle de temperatura e baixo nível de ruído para trabalhar com diversos tipos de rotores. Baixo nível de ruído.

Display digital LCD alfanumérico de 2 linhas por 16 colunas com iluminação interna, fornece indicação direta de velocidade (RPM), força centrífuga (RCF), tempo (min./s), e mensagens de desbalanceamento e tampa aberta, permitindo ao usuário

https://www.vitchlab.com.br/equipamentos/centrifugas/centrifuga-de-bancada-digital-6000rpm-analise-clinica-com-controle-de-temperatura-de-10-...

2/5

perfeita visualização de todos os parâmetros. Sistema de seleção do rotor no teclado.

Possui até 30 programas de memória pré-programáveis (receitas).

Controlador de temperatura microprocessado com resolução de 1C, com sensor tipo PT 100. Temperatura de -10C a 40C, com passo de ajuste de 1C em 1C.

Refrigeração através de unidade selada com compressor hermético, livre de CFC.

Controlador de velocidade microprocessado acionado por inversor de frequência, proporciona alta estabilidade da rotação.

Velocidade máxima até 6.000 rpm dependendo do rotor utilizado, com passo de ajuste de 10 rpm em 10 rpm.

Tecla individual com função "short spin" para centrifugação rápida, permite alcançar a velocidade selecionada enquanto estiver pressionada.

Tempo de processo de 1 a 999 minutos com passo de ajuste de 1 em 1 minuto com disponibilidade para trabalho com tempo infinito. Possui 15 níveis de tempo de aceleração ajustável de 20s a 300s com passo de ajuste de 20s em 20s.

Possui 10 níveis de tempo de desaceleração (frenagem) ajustável de 30s a 300s com passo de ajuste de 30s em 30s com disponibilidade de trabalhar com frenagem por inércia.

Alarme audiovisual após o fim do processo de centrifugação. Parada automática através de freio eletrodinâmico. Proteção contra desbalanceamento. Sistema de segurança não permite o funcionamento com a tampa aberta. Trava eletromecânica não permite a abertura da tampa durante o processo de centrifugação.

Tampa superior com dobradiças auto-suportantes e visor para medir a rotação. Cuba de centrifugação em Inox AISI 304.

Gabinete e tampa superior em aço carbono SAE 1020 com tratamento anticorrosivo e acabamento em epóxi texturizado eletrostático. Montada sob pés de borracha com "Vibra Stop".

Dimensões externas (LxPxA) de 465 x 570 x 370 mm.

Compressor hermético de ½ CV. Motor de indução CA sem escovas, com potência de 1/5 CV.

Fusível de segurança. Alimentação em rede de 110 ou 220V (especificar), 50/60 Hz, potência de 1.500 W. Cabo de alimentação com Plug conforme norma ABNT NBR 14136. Classificação Fiscal nº. 8421.1910

Centrifuga com Anvisa – Classe de risco I – 81435250002

ITENS QUE ACOMPANHA:

01 Rotor (Horizontal ou Ângulo Fixo); 01 conjunto de adaptadores (especificar); Manual de Instruções /Termo de Garantia. Modelo: NT 815. Marca Novatecnica. Procedência nacional.

OPCIONAIS SOB CONSULTA:

Certificado de calibração acreditada ou rastreável; Adaptadores extras; Rotores extras.

DADOS TÉCNICOS:

ROTOR	VELOCIDADE E FORÇA CENTRIFUGA	CAPACIDADE
ROTOR DE ÂNGULO FIXO EM ALUMINIO	6.000 RPM 5.275 XG	30 X 1,5 a 2ml; 8x5ml; 8x10 ml; ou 8x15 ml; ou 6x50 ml; ou 4x100 ml. (outras capacidades sob consulta)
ROTOR HORIZONTAL EM ALUMINIO COM 4 POSIÇÕES	4.000 RPM 3.463 XG	28x15 ml; ou 28x10ml; ou 28x3 a 5ml; ou 4x25 ml; ou 4x50 ml; ou 4x100 ml. (outras capacidades sob consulta)
ROTOR DE ÂNGULO FIXO EM ALUMINIO	6.000 RPM 5.275 XG	42x15 ml; ou 42x10ml; ou 42x 3 a 5ml; ou 6x50 ml; ou 6x100 ml. (outras capacidades sob consulta)
ROTOR HORIZONTAL EM ALUMINIO COM 4 POSIÇÕES	4.000 RPM 3.463 XG	Rotor de 2 posições com capacidade de 4 microplacas de 96 poços; ou 2 deepwell plate buckets (outras capacidades sob consulta)

FICHA TÉCNICA

Código NT 815-RFA-30X1,5-2-Bivolt

Categoria CENTRIFUGAS

PRODUTOS RELACIONADOS



CENTRÍFUGA DE BANCADA DIGITAL
REFRIGERADA DE -10°C A 40°C ATÉ...

INDISPONÍVEL

R\$ 20.681,19 à vista com desconto Boleto - Vindi ou 12x
de R\$ 1.914,93 Sem juros Cartão Diners - Vindi



CENTRÍFUGA DE BANCADA DIGITAL
6000RPM MICROPROCESSADA BIVOLT...

R\$ 16.658,47

R\$ 14.992,62 à vista com desconto Boleto - Vindi ou 12x
de R\$ 1.388,21 Sem juros Cartão Diners - Vindi



CENTRÍFUGA DE BANCAD,
6000RPM LIF510 VIT

INDISPONÍVI

R\$ 7.829,40 à vista com desconto E
de R\$ 724,94 Sem juros Cartão

PRODUTOS VISITADOS



CENTRÍFUGA DE BANCADA
DIGITAL 6000RPM ANÁLISE

ICA COM CONTROLE
TEMPERATURA DE -10°C
°C BIVOLT VITCLAB

.338,09

.104,28 à vista com desconto

o - Vindi

x de R\$ 2.694,84 Sem juros

Cartão Diners - Vindi

Controle sua privacidade

Nosso site usa cookies para melhorar a navegação.

[Política de Privacidade](#) - [Termos de uso](#)

MINHAS OPÇÕES

ACEITAR

AdOpt



Total de Produtos Visitados (1)