

ITEM 118

Item: 36 - Arquivo deslizante peças , acessórios

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
00.029.372/0002-21	GE HEALTHCARE DO BRASIL COMERCIO E SERVICOS PARA EQUIPA	Não	Não	3	R\$ 130.000,0000	R\$ 390.000,0000	19/10/2021 13:28:27
Marca: GE Fabricante: GE MEDICAL SYSTEMS Modelo / Versão: LOGIQ E Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Ultrassom Colorido Portátil para acesso venoso/vascular, Intraoperatório, anestesiologia, musculoesquelético, etc. – Plataforma com monitor LCD 15 polegadas; funções de automação de zero-click e ergonomia de ponta; 1 conector de transdutor que permite uma rápida adaptação do interruptor de sonda aos ambientes clínicos mais exigentes; Rápido tempo de inicialização do sistema a partir do modo de espera, para desempenho efetivo no ponto de atendimento; Otimização de imagem "One-touch" através de algoritmos inteligentes em tempo real; Bateria a bordo para habilitar uma base de cartão autônoma. Equipamento possui aproximadamente 4 Kg Com Transdutor e Bateria Instalados; Modo De Imagem: Formatos Convexo e Linear; Bi-Dimensional; Otimização automática de imagens no Modo 2d; Modo m; Doppler; Pulsado; Color Doppler e Color Power Doppler; Cálculos e exibição de dados; Duplex; Imagem harmônica tecidual; Modos de Visualização: Zoom em Tempo Real; Cineloop de 2.000 quadros; modo de visualização otimizada de agulha, para auxílio em bloqueios, acessos venosos; Painel de controle com controles agrupados por aplicação, simples e de fácil Interface; Aquisição e processamento de Imagens: Escala de 256 níveis de cinza; Todos os transdutores eletrônicos de Banda Larga; Armazenamento de Imagens: Memória interna Flash Não -Volátil, Não Susceptível a Vibrações Mecânicas de no mínimo 4 Gb; Entrada USB; Exportação de imagens em Format compatíveis com Pc e Mac; Conectividade: Transferência digital para Pc via Pen Drive ou Rede Ethernet Tcp/Ip; Saída de Áudio; Saída de Vídeo para conexões de vídeo - Printer ou Gravador de Vídeo; Todos os transdutores são multifrequenciais e permitir a seleção eletrônica de diferentes frequencias para o modo bidimensional (2d); O Equipamento é atualizável, permitindo que, futuramente, sejam adquiridos transdutores para função Transesofágica, por exemplo: Os transdutores devem ser aptos a utilizar os 5 modos de imagem: Modo b; Modo m; Color Doppler; Doppler Pulsado; 01 (um) Transdutor Linear com faixa de frequência de 5,0 a 13,0 Mhz; 01 (um) Transdutor Convexo com faixa de frequência de 2,0 a 5,0 Mhz; Cabo de alimentação com Plugue Padrão ABNT NBR14136; Fonte Bivolt automática; Bateria Com autonomia de 2h; Manual de operação em Português. 128.000 canais digitais de processamento; Software para gerenciamento de imagens. Software para otimização de imagens. 30 protocolos pré-definidos pelo usuário; Sistema de reconstrução tridimensional de imagens em modo B, com visualização em planos Cartesianos e Software para superfície; Apresentar tecnologia de feixes cruzados com ajuste de ângulos para transdutores. Imagem panorâmica em tempo real para transdutores lineares com capacidade para revisão, anotações e medidas. Modelo Logiq E, Garantia 12 meses e Registro MS 80071260179 Porte da empresa: Demais (Diferente de ME/EPP)							
11.405.384/0001-49	ALFA MED SISTEMAS MEDICOS LTDA	Não	Não	3	R\$ 141.000,0000	R\$ 423.000,0000	19/10/2021 14:26:22
Marca: ALFA MED Fabricante: ALFA MED Modelo / Versão: INVICTUS C5 PLUS Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Sistema de ultrassom portátil de alta resolução com tecnologia MFI que elimina ruídos indesejados e reduz a distorção do sinal resultando em imagens Premium de alto contraste e penetração aprimorada. Aplicável para exames abdominais, urologia, ginecologia, obstetrícia, eco fetal, nervos periféricos, tireoide, mama, vascular periférico, ortopedia, pequenas partes, carótida, musculo esquelético, carótida, cardiologia adulta e pediátrica, TCD. Características físicas: • Processamento totalmente digital em avançada plataforma tecnológica de 458.752 canais; • Monitor LCD de alta resolução 1024 x 768 pixels, 15", angulação de 35º da tela destacável e ângulo visual Esq./Dir. 170º e para cima e para baixo 170º; • Transdutores eletrônicos multifrequenciais de banda larga; • 2 portas ativas simultâneas para conexão de transdutor; • 2 Suportes de transdutores; • Painel de Controle com teclado alfanumérico, trackball, TCG com 8 potenciômetros; • Multifocos ajustáveis; • Ajuste da frequência dos transdutores de no mínimo 7 frequências diferentes para Modo B; • Escala de cinza de 256 níveis; • Zoom read/write localizado e central em tempo real e em imagem congelada; • 2 conexões USB, Porta saída VGA, HDMI, saída de Vídeo, saída S-Vídeo, Rede Ethernet, Porta MIC, saída e entrada de áudio, Porta ECG, AC entrada de energia, porta para pedal, porta para impressora; • 100-240V – 50/60Hz (bivolt automático); • Peso 8,46kg com bateria/ 7,9kg sem bateria Características de hardware: • Impressão através de impressora externa via USB com possibilidade de ajustes por página; • 50 presets por transdutor, programáveis pelo usuário; • 500 GB de memória de armazenamento; • Profundidade máxima de 30,8cm; • Memória de Cine de pelo menos 72.000 quadros; • Faixa dinâmica de 30 a 180 dB; • Possui 4 teclas de							

atalho configuráveis • Frame-Rate de pelo menos 1000 quadros por segundo; Software e Recursos: • Auto Fit - Ajuste automático do ganho geral, lateral e de profundidade em Modo B e ajuste automático da escala/linha de base do espectro em Modo Doppler; • XBeam - Software composição espacial de feixes cruzados; • Nanoview/SR - Speckle Reduction (Software redução de ruídos do tipo Speckle); • Imagem trapezoidal em tempo real com 20% aumento para transdutor linear; • MFI (Macro Fidelity Imaging/Harmônica de Pulso Invertido) para todos os transdutores; • THI – Harmônica Tecidual para todos os transdutores; • Modo B, 2B, 4B, M, B+M, B+C+M, B+C, B+CPA, B+PDI, B+PW, B+C+PW, B+VS+PW, B+CPA+PW, B+DPA+PW, B+CW, B+C+CW, B+E, B+TDI, B+TDI+PW, 3D, Triplex/Duplex; • Modo comparação em tempo real e simultâneo (Dual B+BC); • 3D Free Hand; • HPRF (Alta frequência e repetição de fluxo – Doppler pulsátil); • Medidas de Auto Trace e manual trace (traçado automático e manual da onda do Doppler Pulsado); • Software de visualização de agulha; • AUTO-IMT: Medida automática da Espessura Média Intimal; • Auto Volume; • Permite exportar vídeos/imagens DICOM, JPEG, BMP, PNG e AVI; • Possui pré e pós-processamento de imagem/medidas; • Pacote de medidas completo: Modo M: aceleração, distância, tempo, frequência cardíaca, declive, função VE e outras; Modo B: área, circunferência, estenose, ângulo, volume, distância/profundidade, função VE, elipse, ângulo, esfera e outras; Modo PW: aceleração, velocidade, tempo, frequência cardíaca, volume de fluxo, relação sístole/diástole, velocidade de pico sistólico, velocidade final diastólica, gradiente de pressão, VTI, AT, DT, PPG, MNPG, IR e IP, MN_PG, PSV, EDV, Fluxo sanguíneo, MNV, dentre outras; • DICOM 3.0 FULL (Media Storage, Verification, Print, Storage / Commitment, Query /Retrieve, MPPS, Structured Reporting, Worklist); • Possibilidade de conexão de impressora video printer, laser colorida. Transdutores Disponíveis: • Transdutor Convexo multifrequencial de banda larga com faixa de frequência ajustável de 2 a 7MHz; • Transdutor Linear multifrequencial de banda larga com faixa de frequência ajustável de 3 a 12MHz; • Comutador de transdutor com capacidade de conexão de mais 4 transdutores simultâneos; • Carrinho de transporte com ajuste de altura. • Garantia de 12 meses; • Instalação e treinamento inclusos. REGISTRO ANVISA: 80629370020

Porte da empresa: Demais (Diferente de ME/EPP)