



Relatório de Cotação: cotação rápida 914

Pesquisa realizada em 22/08/2022 16:25:37

Relatório gerado no dia 22/08/2022 16:36:17 (IP: 2804:14d:4ca8:a131:693c:5d35:62eb:41be)

Item 1: controlador de processo

PREÇOS / PROPOSTAS		QUANTIDADE	PREÇO ESTIMADO	TOTAL	
2 / 11		1	R\$ 65.728,50 (un)	R\$ 65.728,50	
Preço Compras Governamentais	Órgão Público		Identificação	Data Licitação	Preço
1	Governo do Estado do Maranhão Universidade Estadual do Maranhão		NºPregão:192022 UASG:925438	09/05/2022	R\$ 58.957,00
Valor Unitário					R\$ 58.957,00
Preço Público	Órgão Público		Identificação	Data Licitação	Preço
1	HOSP. DAS CLINICAS, SAO PAULO GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO SAO PAULO		OC: 092301090572021OC01644	24/02/2022	R\$ 72.500,00
Valor Unitário					R\$ 72.500,00
Média dos Preços Obtidos: R\$ 65.728,50					

Valor Global: R\$ 65.728,50

Detalhamento dos Itens

Item 1: controlador de processo

Preço Estimado: R\$ 65.728,50 (un)		Média dos Preços Obtidos: R\$ 65.728,50
Quantidade	Descrição	Observação
1 Unidade	centrífuga digital refrigerada—com multirotores para tubos cônicos com capacidade de 50ml, placas de 96 poços e microtubos de 1,5ml. com rpm entre 10.000 a 18.000. fonte de alimentação 220 v, 50-60 hz. com programas definidos pelo usuário. velocidade: a justável. painel em led indicando velocidade atual, tempo e rcf. conforme termo de referência (anexo i do edital).	

Preço (Compras Governamentais) 1: Mediana das Propostas Finais

R\$ 58.957,00

Órgão: Governo do Estado do Maranhão
Universidade Estadual do Maranhão

Data: 09/05/2022 09:40

Objeto: Aquisição, montagem e instalação de equipamentos de laboratório e material permanente para atender os espaços multiusos dos laboratórios de inovação e empreendedorismo para os cursos de Pós-Graduação no campus da Universidade Estadual do Maranhão/UEMA – Convênio nº 873483/2018..

Modalidade: Pregão Eletrônico

SRP: NÃO

Identificação: NºPregão:192022 / UASG:925438

Lote/Item: /1

Ata: [Link Ata](#)

Descrição: Controlador de processo - Centrífuga Digital Refrigerada—Com multirotores para tubos cônicos com capacidade de 50ml, placas de 96 poços e microtubos de 1,5mL. Com RPM entre 10.000 a 18.000. Fonte de alimentação 220 V, 50-60 Hz. Com programas definidos pelo usuário. Velocidade: ajustável. Pannel em LED indicando velocidade atual, tempo e RCF. CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA (ANEXO I DO EDITAL).

Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br

Quantidade: 1

Unidade: Unidade

UF: MA

CatMat: 70670 - CONTROLADOR DE PROCESSO

CNPJ **RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR** **VALOR DA PROPOSTA FINAL**

61.012.811/0001-05		NOVA TECNICA INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS PARA		R\$ 50.366,80
* VENCEDOR *		LABORATORIO LTDA		
Marca: NOVA TECNICA				
Fabricante: NOVA TECNICA				
Modelo: NT 816				
Descrição: NT 816 Centrífuga refrigerada. Projetada para uso em laboratório de análise clínica, pesquisa e qualidade que necessitam de controle de temperatura através de refrigeração durante a centrifugação. Possibilidade para trabalhar com diversos tipos de rotores. Baixo nível de ruído Pannel digital touch screen, fornece indicação direta de velocidade (RPM), força centrífuga (RCF), tempo (min./s), temperatura (CII), mensagens de desbalanceamento, tampa aberta e outros, permitindo ao usuário perfeita visualização de todos os parâmetros. Sistema de reconhecimento automático de rotor. Possui até 30 programas de memória pré-programáveis (receitas). Controlador de temperatura microprocessado com resolução de 1°C, com sensor tipo PT 100. Temperatura de -20°C a 40°C, com passo de ajuste de 1°C em 1°C. (outras temperaturas sob consulta) Refrigeração através de unidade selada com compressor hermético, livre de CFC. Função fast cool, permite resfriamento rápido da câmara de centrifugação. Controlador de velocidade microprocessado acionado por inversor de frequência, proporciona alta estabilidade da rotação. Velocidade máxima até 15.000 rpm dependendo do rotor utilizado, com passo de ajuste de 10 rpm em 10 rpm. Tecla individual com função "short spin" para centrifugação rápida, permite alcançar a velocidade selecionada enquanto estiver pressionada. Tempo de processo de 1 a 999 minutos ou segundos com passo de ajuste de 1 em 1 minuto ou segundo com disponibilidade para trabalho com tempo infinito. Possui 15 níveis de tempo de aceleração ajustável de 20s a 300s com passo de ajuste de 20s em 20s. Possui 10 níveis de tempo de desaceleração (frenagem) ajustável de 30s a 300s com passo de ajuste de 30s em 30s com disponibilidade de trabalhar com frenagem por inércia. Alarme audiovisual após o fim do processo de centrifugação. Parada automática através de freio eletrodinâmico. Proteção contra desbalanceamento. Sistema de segurança não permite o funcionamento com a tampa aberta. Travamento mecânico não permite a abertura da tampa durante o processo de centrifugação. Tampa superior com dobradiças auto-suportantes e visor para medir a rotação. Cubo de centrifugação em Inox AISI 304 com dreno para escoamento. Gabinete e tampa superior em aço carbono SAE 1020 com tratamento anticorrosivo e acabamento em epóxi texturizado eletrostático. Montada sob pés de borracha com "Vibra Stop". Compressor hermético de ½ CV. Motor de indução CA sem escovas, com potência de 1/5 CV. Fusível de segurança. Alimentação em rede 220V, 50/60 Hz, potência de 1.500 W. Cabo de alimentação com Plug conforme norma ABNT NBR 14136. Classificação Fiscal nº. 8421.1910 Dimensões externas (LxPxA) de 680 x 610x 340 mm. Peso do equipamento sem acessórios: 70 kg Centrífuga com Anvisa – Classe de risco I – 81435250002 ITENS QUE ACOMPANHA: 01 Rotor para tubos de 50 ml; 01 rotor para microtubos de 1,5 a 2 ml; 01 rotor para microplacas de 96 poços; 01 chave saca rotor para fixação ou remoção; Manual de Instruções /Termo de Garantia. Modelo: NT 816. Marca Novatecnica. Procedência nacional. OPCIONAIS SOB CONSULTA: Certificado de calibração acreditada ou rastreável; Adaptadores extras; Rotores extras. NO CATALOGO ANEXO CONTÉM TABELA COM TODAS AS OPÇÕES DE ROTORES DISPONÍVEIS PARA ESTE MODELO DE CENTRIFUGA.				
Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
SP	Piracicaba	R ELVIRA DAL PICOLO DEGASPARI (IND UNINORTE II), 177	(19) 2105-3145	licitacao@novatecnica.com.br

08.004.529/0001-95		FABIANA RIMES COSTA FERREIRA	R\$ 50.467,00	
Marca: KASVI				
Fabricante: KASVI				
Modelo: MOD: K 14 – 441 SR				
Descrição: Centrífuga Digital Refrigerada–Com multirotores para tubos cônicos com capacidade de 50ml, placas de 96 poços e microtubos de 1,5mL. Com RPM entre 10.000 a 18.000. Fonte de alimentação 220 V, 50-60 Hz. Com programas definidos pelo usuário. Velocidade: ajustável. Pannel em LED indicando velocidade atual, tempo e RCF. CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA (ANEXO I DO EDITAL).				
Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
MA	São Luís	AV JERONIMO DE ALBUQUERQUE, 16	(98) 3244-3912	jrcontabilidadeslz@gmail.com

38.419.205/0001-89		CATIONLAB EQUIPAMENTOS E PRODUTOS PARA LABORATORIO EIRELI			R\$ 52.136,00
Marca: ANCO					
Fabricante: ANCO					
Modelo: CDR16000					
Descrição: CENTRIFUGA REFRIGERADA DE BANCADA – MOD. CDR16000 – MARCA: ANCO – PROCEDÊNCIA NACIONAL A CDR-16000 é uma centrífuga refrigerada com estrutura em aço carbono revestida com tratamento especial e pintura epóxi eletrostática de alta resistência. Possui um belo display LED indicando velocidade, tempo, RCF e erro, caso ocorra. Possibilidade de 99 programações, motor de indução e baixo ruído são outras de muitas qualidades desse modelo. Tampa com mola de pressão a gás e duplo travamento de segurança que não permite o funcionamento do equipamento com a tampa aberta. Com função de bloqueio por desbalanceamento. Histórico com data/hora com 2000 memórias. Pannel em LCD colorido retroiluminado 7", indicando as configurações de RPM, RCF, tempo, modelo do rotor, programação, rampa de aceleração/ desaceleração e a temperatura. Modo de exibição de curva de velocidade, tempo e temperatura. Velocidade: 300~16000 (ajustável) Força máxima (RCF): 30~17800xg (ajustável) Ruído ≤ 65dB Motor indução (sem escovas) Timer de 0 a 99 min (ajustável) Precisão da velocidade: +/- 20 RPM Peso sem rotor: 50kg Faixa de temperatura: -20°C ~ -40°C (ajustável) Tensão: 220V Dimensões: 55x68x35cm ACOMPANHA : Manual de instruções em português Rotor ângulo fixo 6x50mL Rotor ângulo fixo 24x1,5/2,2mL Rotor de microplacas 2x96					
Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
SP	São José do Rio Preto	R DOM PEDRO I, 1194	Licitacao	(17) 3222-4710	licitacao@cationlab.com.br

30.059.238/0001-53	TROIA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS EIRELI	R\$ 58.957,00
--------------------	--	---------------



Marca: ANCO

Fabricante: ANCO

Modelo: ANCO CDR16000+RT-650+RT-296+RT-241522ECB-115D-BI+E

Descrição: Centrífuga Digital Refrigerada até 16000rpm Multirrotores A CDR-16000 é uma centrífuga refrigerada com estrutura em aço carbono revestida com tratamento especial e pintura epóxi eletrostática de alta resistência. Possui um belo display LED indicando velocidade, tempo, RCF e erro, caso ocorra. Possibilidade de 99 programações, motor de indução e baixo ruído são outras de muitas qualidades desse modelo. Tampa com mola de pressão a gás e duplo travamento de segurança que não permite o funcionamento do equipamento com a tampa aberta. Com função de bloqueio por desbalanceamento. Histórico com data/hora com 2000 memórias. Painel em LCD colorido retroiluminado 7", indicando as configurações de RPM, RCF, tempo, modelo do rotor, programação, rampa de aceleração/ desaceleração e a temperatura. Modo de exibição de curva de velocidade, tempo e temperatura. COMPANHIA O EQUIPAMENTO A 1 Centrífuga CD R-16000 1 Manual de instruções em português VELOCIDADE 300~16000rpm (ajustável) FORÇA MÁXIMA(RCF) 30~17800xg (ajustável) RUÍDO 65dB MOTOR Indução (sem escovas) TIMER 0~99min (ajustável) PRECISÃO DA VELOCIDADE ± 20rpm PESO SEM ROTOR 50kg TAXA DA TEMPERATURA -20°C ~ 40°C (ajustável) TENSÃO 110V ou 220V DIMENSÕES (L X P X A) 55 x 68 x 35cm RUZETA E ROTORES UTROS ROTORES: C O C4205 C3715 CRUZ-805567 CRUZ-2115950108 02B MODELOS COMPATÍVEIS COM A CRUZ-805567 MODELOS COMPATÍVEIS COM A CRUZ-211595010802 C4147 C3350 C33602 RT-805 RT-2115B RT-567 RT-950B RT-10802B CONJUNTO COM 4 CAPAÇAS PARA 20 TUBOS DE 5ML CADA CONJUNTO COM 3 CAPAÇAS PARA 7 TUBOS DE 15ML CADA CRUZETA PARA ROTORES BASCULANTES COMPOSTOS POR 4 CAÇAPAS CRUZETA PARA ROTORES BASCULANTES COMPOSTOS POR 3 CAÇAPAS CONJUNTO COM 4 CAPAÇAS PARA 14 TUBOS DE 7ML CADA CONJUNTO COM 3 CAPAÇAS PARA 3 TUBOS DE 50ML CADA CONJUNTO COM 3 CAPAÇAS PARA 36 MICROTUBOS DE 0,2ML CADA TIPO: BASCULANTE VELOCIDADE MÁX: 5000RPM XG MÁXIMO: 3920XG CAPACIDADE: 80X5ML TIPO: BASCULANTE VELOCIDADE MÁX: 6000RPM XG MÁXIMO: 6160XG CAPACIDADE: 21X15ML TIPO: BASCULANTE VELOCIDADE MÁX: 5000RPM XG MÁXIMO: 3808XG CAPACIDADE: 56X7ML TIPO: BASCULANTE VELOCIDADE MÁX: 6000RPM XG MÁXIMO: 6160XG CAPACIDADE: 9X50ML TIPO: BASCULANTE VELOCIDADE MÁX: 14000RPM XG MÁXIMO: 13500XG CAPACIDADE: 108X0,2ML* Com as cruzetas CRUZ-805567 e CRUZ-211595010802, o usuário poderá utilizar diversos conjuntos sem a necessidade de comprar uma nova cruzeta, podendo adquirir adicionalmente apenas os conjuntos de caçapas. Para isso, basta inserir os conjuntos de caçapas compatíveis com a cruzeta correspondente e montar o rotor desejado ***NÃO CONTEMPLA INSTALAÇÃO E TREINAMENTO***

Estado: PR Cidade: Marialva Endereço: R SIRIO LIBANES, 1771 Telefone: (44) 3232-4702 Email: troialicitacoes@hotmail.com

67.957.720/0001-10 IRENE SARABIA LUQUETTI R\$ 58.960,00

Marca: Daiki

Fabricante: Daiki

Modelo: DTR 16.000

Descrição: Centrífuga refrigerada Baixo nível de ruído do motor e do compressor. • Compatível com vários modelos de rotores. • Temperatura regulável, -20°C a 40°C. • Possibilidade de 9 programações. • Painel em LCD retroiluminado, indicando as configurações de RPM, RCF, tempo, modelo do rotor, programação, rampa de aceleração/desaceleração e a temperatura. • Estrutura em aço revestido com pintura epóxi eletrostática, bacia em inox, facilitando a assepsia. • Possui baixo nível de ruído durante a operação. • Sistema de segurança que não permite o funcionamento do equipamento com a tampa aberta. CONTEÚDO: • 1 Centrífuga; • 1 Cabo de força; • 1 Manual de instruções em português. Velocidade: 0 ~ 16000rpm (ajustável) Força máxima (RCF): 0 ~ 17800xg (ajustável) Ruído: 65dB Motor: Indução (sem escovas) Timer: 0 ~ 99min Precisão da velocidade: ± 20rpm Taxa da temperatura: -20°C ~ 40°C (ajustável) Precisão da temperatura: ± 2°C Peso (sem rotor): 75kg Tensão: Bivolt Dimensões (LxCxA): 50x62x35cm

Estado: SP Cidade: São José dos Campos Endereço: AV DOUTOR EDUARDO CURY, 200 Telefone: (12) 3922-9475 Email: acfedatto@hotmail.com

16.684.742/0001-13 IDM SOLUCOES PUBLICAS LTDA R\$ 58.966,00

Marca: ANCO

Fabricante: ANCO

Modelo: CDR-16000-220V + RT-296 + RT-241522 + RT-650

Descrição: CDR-16000-220V CENTRIFUGA DIGITAL REFRIGERADAMULTIRROTORES MAX 16000 RPM 220V + RT-296 ROTOR DE MICROPLACAS PARA CDR-16000 2 X 96.VELOCIDA MAXIMA: 4000RPM , RCF: 1505XG. + RT-241522 ROTOR ANGULO FIXO PARA CDR-16000 -24X1.5/2.2ML + RT-650 ROTOR ÂNGULO FIXO PARA CDR-16000 - 6X50ML A CDR-16000 é uma centrífuga refrigerada com estrutura em aço carbono revestida com tratamento especial e pintura epóxi eletrostática de alta resistência. Possui um belo display LED indicando velocidade, tempo, RCF e erro, caso ocorra. Possibilidade de 99 programações, motor de indução e baixo ruído são outras de muitas qualidades desse modelo. Tampa com mola de pressão a gás e duplo travamento de segurança que não permite o funcionamento do equipamento com a tampa aberta. Com função de bloqueio por desbalanceamento. Histórico com data/hora com 2000 memórias. Painel em LCD colorido retroiluminado 7", indicando as configurações de RPM, RCF, tempo, modelo do rotor, programação, rampa de aceleração/ desaceleração e a temperatura. Modo de exibição de curva de velocidade, tempo e temperatura. VELOCIDADE 300~16000rpm (ajustável) FORÇA MÁXIMA(RCF) 30~17800xg (ajustável) RUÍDO 65dB MOTOR Indução (sem escovas) TIMER 0~99min (ajustável) PRECISÃO DA VELOCIDADE ± 20rpm PESO SEM ROTOR 50kg TAXA DA TEMPERATURA -20°C ~ 40°C (ajustável) TENSÃO 110V ou 220V DIMENSÕES (L X P X A) 55 x 68 x 35cm

Estado: GO Cidade: Aparecida de Goiânia Endereço: AV SAO PAULO, SN Telefone: (62) 8572-6559 Email: idmsolucoes2@gmail.com

36.949.140/0001-58 LG TECHNOLOGY COMERCIO DE MAQUINAS EIRELI R\$ 58.966,00

Marca: ANCO

Fabricante: ANCO

Modelo: CRD16000 + RT-650 + RT-241522 + RT-296

Descrição: Centrífuga Digital Refrigerada—Com multirrotores para tubos cônicos com capacidade de 50ml, placas de 96 poços e microtubos de 1,5mL. Com RPM entre 10.000 a 18.000. Fonte de alimentação 220 V, 50-60 Hz. Com programas definidos pelo usuário. Velocidade: ajustável. Painel em LED indicando velocidade atual, tempo e RCF. CONFORME CATALOGO ANEXO TERMO DE REFERÊNCIA (ANEXO I DO EDITAL).

Estado: SP Cidade: Boituva Endereço: R JOAO DOMINGOS BARRETO, 173 Telefone: (15) 3285-9200 Email: fiscal@eticatiete.com.br



Órgão: HOSP. DAS CLINICAS, SAO PAULO
GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO
SAO PAULO

Objeto: Aquisição de Centrífuga de bancada refrigerada-9 a 40 graus, conforme especificações constantes do Termo de Referência que integra este Edital como Anexo I.

Descrição: CENTRIFUGA DE BANCADA REFRIGERADA -9 A 40 GRAUS C 500 A 14.000 RPM - CENTRIFUGA, DE BANCADA; REFRIGERADA COM TEMPERATURA MINIMA ENTRE -9 GRAUS E MAXIMA DE 40 GRAUS CELSIUS, CAPACIDADE PARA COMPORTAR MIN. DE 32 TUBOS DE 15 ML E 12 TUBOS DE 50 ML, VELOCIDADE AJUSTAVEL DE 500 A 14.000 RPM, ROTOR HORIZONTAL TIPO 'SWING-OUT'; RCF MIN 3000 G E RPM DE 4000, DETECCAO AUTOMATICA DO ROTOR; DETECCAO DE DESEQUILIBRIO (IMBALANCE); PROTECAO CONTRA GOTEJ. TAMPA, PROTECAO CONTRA SUPERAQUECIMENTO; ALARMES AO FIM DA EXECUCAO, MOSTRADORES DOS PARAMETROS DE CENTRIFUGACAO: TEMPO; TEMPERATURA; ACELERACAO/DESACELERACAO, ROTOR, CACAPAS E ADAPTADORES PARA TUBOS DE 15 ML E 50 ML, DIMENSOES: CONFORME A DISPONIBILIDADE EM MERCADO, PESANDO NO MAXIMO 100 KG, ALIMENTACAO: 220 VAC - 60 HZ, POTENCIA/CONSUMO ADMISSIVEL ATE 1.700 W, INCLUI: INSTALACAO E TREINAMENTO; GARANTIA MINIMA DE 12 MESES

Data: 24/02/2022 15:11

Modalidade: Pregão Eletrônico

SRP: NÃO

Identificação: OC: 0923010905720210C01644

Lote/Item: 1/1

Ata: [Link Ata](#)

Fonte: www.bec.sp.gov.br

Quantidade: 1

Unidade: UNIDADE

UF: SP

CNPJ

RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR

VALOR DA PROPOSTA FINAL

61.012.811/0001-05 NOVA TECNICA INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS PARA R\$ 49.990,00
* VENCEDOR * LABORATORIO LTDA

Marca: NOVA TECNICA - NT 816

Fabricante: Fabricante não informado

Descrição: CENTRIFUGA, DE BANCADA; REFRIGERADA COM TEMPERATURA MINIMA ENTRE -9 GRAUS E MAXIMA DE 40 GRAUS CELSIUS, CAPACIDADE PARA COMPORTAR MIN. DE 32 TUBOS DE 15 ML E 12 TUBOS DE 50 ML, VELOCIDADE AJUSTAVEL DE 500 A 14.000 RPM, ROTOR HORIZONTAL TIPO 'SWING-OUT'; RCF MIN 3000 G E RPM DE 4000, DETECCAO AUTOMATICA DO ROTOR; DETECCAO DE DESEQUILIBRIO (IMBALANCE); PROTECAO CONTRA GOTEJ. TAMPA, P ROTECAO CONTRA SUPERAQUECIMENTO; ALARMES AO FIM DA EXECUCAO, MOSTRADORES DOS PARAMETROS DE CENTRIFUGACAO: TEMPO; TEMPERATURA; ACELERACAO/DESACELERACAO, ROTOR, CACAPAS E ADAPTADORES PARA TUBOS DE 15 ML E 50 ML, DIMENSOES: CONFORME A DISPONIBILIDADE EM MERCADO, PESANDO NO MAXIMO 100 KG, ALIMENTACAO: 220 VAC - 60 HZ, POTENCIA/CONSUMO ADMISSIVEL ATE 1.700 W, INCLUI: INSTALACAO E TREINAMENTO; GARANTIA MINIMA DE 12 MESES

Estado: SP **Cidade:** Piracicaba **Endereço:** R ELVIRA DAL PICOLO DEGASPARI (IND UNINORTE II), 177

Telefone: (19) 2105-3145 **Email:** licitacao@novatecnica.com.br

05.857.218/0001-80 LOBOV CIENTIFICA, IMPORTACAO, EXPORTACAO, COMERCIO DE R\$ 60.000,00
EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIOS LTDA

Marca: D3024

Fabricante: Fabricante não informado

Descrição: CENTRIFUGA, DE BANCADA; REFRIGERADA COM TEMPERATURA MINIMA ENTRE -9 GRAUS E MAXIMA DE 40 GRAUS CELSIUS, CAPACIDADE PARA COMPORTAR MIN. DE 32 TUBOS DE 15 ML E 12 TUBOS DE 50 ML, VELOCIDADE AJUSTAVEL DE 500 A 14.000 RPM, ROTOR HORIZONTAL TIPO 'SWING-OUT'; RCF MIN 3000 G E RPM DE 4000, DETECCAO AUTOMATICA DO ROTOR; DETECCAO DE DESEQUILIBRIO (IMBALANCE); PROTECAO CONTRA GOTEJ. TAMPA, P ROTECAO CONTRA SUPERAQUECIMENTO; ALARMES AO FIM DA EXECUCAO, MOSTRADORES DOS PARAMETROS DE CENTRIFUGACAO: TEMPO; TEMPERATURA; ACELERACAO/DESACELERACAO, ROTOR, CACAPAS E ADAPTADORES PARA TUBOS DE 15 ML E 50 ML, DIMENSOES: CONFORME A DISPONIBILIDADE EM MERCADO, PESANDO NO MAXIMO 100 KG, ALIMENTACAO: 220 VAC - 60 HZ, POTENCIA/CONSUMO ADMISSIVEL ATE 1.700 W, INCLUI: INSTALACAO E TREINAMENTO; GARANTIA MINIMA DE 12 MESES

Estado: SP **Cidade:** São Paulo **Endereço:** AV SANTA MARINA, 1179

Telefone: (11) 3829-8040 **Email:** financeiro@lobov.com.br

38.658.399/0001-75 DATAMED LTDA R\$ 85.000,00

Marca: Thermo Scientific / MEGAFUGE 16R

Fabricante: Fabricante não informado

Descrição: CENTRIFUGA, DE BANCADA; REFRIGERADA COM TEMPERATURA MINIMA ENTRE -9 GRAUS E MAXIMA DE 40 GRAUS CELSIUS, CAPACIDADE PARA COMPORTAR MIN. DE 32 TUBOS DE 15 ML E 12 TUBOS DE 50 ML, VELOCIDADE AJUSTAVEL DE 500 A 14.000 RPM, ROTOR HORIZONTAL TIPO 'SWING-OUT'; RCF MIN 3000 G E RPM DE 4000, DETECCAO AUTOMATICA DO ROTOR; DETECCAO DE DESEQUILIBRIO (IMBALANCE); PROTECAO CONTRA GOTEJ. TAMPA, P ROTECAO CONTRA SUPERAQUECIMENTO; ALARMES AO FIM DA EXECUCAO, MOSTRADORES DOS PARAMETROS DE CENTRIFUGACAO: TEMPO; TEMPERATURA; ACELERACAO/DESACELERACAO, ROTOR, CACAPAS E ADAPTADORES PARA TUBOS DE 15 ML E 50 ML, DIMENSOES: CONFORME A DISPONIBILIDADE EM MERCADO, PESANDO NO MAXIMO 100 KG, ALIMENTACAO: 220 VAC - 60 HZ, POTENCIA/CONSUMO ADMISSIVEL ATE 1.700 W, INCLUI: INSTALACAO E TREINAMENTO; GARANTIA MINIMA DE 12 MESES

Estado: MG **Cidade:** Belo Horizonte **Endereço:** R JOSE CLAUDIO SANCHES, 200

Telefone: (31) 2102-9000 **Email:** datamed@datamedweb.com.br

04.331.335/0001-43 ESALAB IMPORTACAO,EXPORTACAO E COMERCIO LTDA R\$ 112.000,00



Marca: CENTRÍFUGA REFRIGERADA BECKMAN ALLEGRA 30R

Fabricante: Fabricante não informado

Descrição: CENTRIFUGA, DE BANCADA; REFRIGERADA COM TEMPERATURA MINIMA ENTRE -9 GRAUS E MAXIMA DE 40 GRAUS CELSIUS, CAPACIDADE PARA COMPORTAR MIN. DE 32 TUBOS DE 15 ML E 12 TUBOS DE 50 ML, VELOCIDADE AJUSTAVEL DE 500 A 14.000 RPM, ROTOR HORIZONTAL TIPO 'SWING-OUT'; RCF MIN 3000 G E RPM DE 4000, DETECCAO AUTOMATICA DO ROTOR; DETECCAO DE DESEQUILIBRIO (IMBALANCE); PROTECAO CONTRA GOTEJ. TAMPA, P ROTECAO CONTRA SUPERAQUECIMENTO; ALARMES AO FIM DA EXECUCAO, MOSTRADORES DOS PARAMETROS DE CENTRIFUGACAO: TEMPO; TEMPERATURA; ACELERACAO/DESACELERACAO, ROTOR, CACAPAS E ADAPTADORES PARA TUBOS DE 15 ML E 50 ML, DIMENSOES: CONFORME A DISPONIBILIDADE EM MERCADO, PESANDO NO MAXIMO 100 KG, ALIMENTACAO: 220 VAC - 60 HZ, POTENCIA/CONSUMO ADMISSIVEL ATE 1.700 W, INCLUI: INSTALACAO E TREINAMENTO; GARANTIA MINIMADE 12 MESES

Estado:

SP

Cidade:

São Paulo

Endereço:

PC TOMAS MORUS, 177

Telefone:

(11) 3862-5049

Email:

vendas@esalab.com.br



ATENÇÃO - O Banco de Preços é uma solução tecnológica que atende aos parâmetros de pesquisa dispostos em Leis vigentes, Instruções Normativas, Acórdãos, Regulamentos, Decretos e Portarias. Sendo assim, por reunir diversas fontes governamentais, complementares e sites de domínio amplo, o sistema não é considerado uma fonte e, sim, um meio para que as pesquisas sejam realizadas de forma segura, ágil e eficaz.

Preço estimado do item calculado pela fórmula Média Aritmética dos preços obtidos:

Item 1 - controlador de processo

- 1 preço do portal Compras Governamentais praticados pela Administração Pública de licitações homologadas/adjudicadas no dia 09/05/2022, calculado pela fórmula Mediana das Propostas Finais.
- 1 preço de Aquisições e contratações similares de outros entes públicos homologadas/adjudicadas no dia 24/02/2022, calculado pela fórmula Mediana das Propostas Finais.

DESCRITIVO DE FÓRMULAS UTILIZADAS

Mediana das Propostas Finais

- Capta os preços finais da licitação e seleciona o preço do meio (no caso de número ímpar de propostas) ou a média dos preços do meio.

