

UNIVERSIDADE FEDERAL DE CIÊNCIAS DA SAÚDE DE PORTO ALEGRE
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 15/2022 (Processo Administrativo nº 23103.015072/2022-12)
UASG: 154032

PROPOSTA COMERCIAL

Data de abertura: 03/11/2022
Nome da empresa: CAMILA GAVASSONI NASCIMENTO EIRELI
CNPJ: 32.953.789/0001-91
NIRE nº 29600367694
Endereço: Av. Presidente Getúlio Vargas, 4667– Bela Vista, Teixeira de Freitas/BA.
CEP: 45.993-000
Telefone: 27 99993-3636
E-mail: caggil@hotmail.com
Validade de proposta: Conforme edital
Prazo de entrega: Conforme edital
Local de entrega: Conforme edital
Dados bancários: Banco do Brasil, Agência: 1289-0, Conta corrente: 60908-0.

ITEM	DESCRIÇÃO	U N	QTDE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
69	Conjunto No-Break Senoidal 3000 VA com bateria interna + módulo de expansão. Características mínimas: • Nobreak com Bateria Interna (4 bat. x 12VDC / 17Ah): a) Potência 3000 VA b) Fator de potência mínimo: 1; c) Tensão de entrada Bivolt automático 115/127/220V~; d) Variação admissível na tensão de entrada: +/- 15%; e) Entrada através de Plugue NBR 14136 e borne; f) Frequência nominal de operação: 60Hz; g) Tensão de saída: 120V (fase + neutro); h) Variação admissível na tensão de saída: +/- 5%; i) Forma de onda na saída: Senoidal pura; j) Tempo de transferência menor ou igual a 4ms; k) Tempo mínimo de autonomia: 08 min à	U N I D	1	R\$ 7.375,00	R\$ 7.375,00

Endereço: Av. Presidente Getúlio Vargas, 4667– Bela Vista, Teixeira de Freitas/BA.CEP: 45.933-000.

	plena carga; l) Alarme audiovisual para queda de rede, subtensão, fim do tempo de autonomia, final de vida útil da bateria, sobretensão, potência excedida e sobretemperatura; m) Permite ser ligado na ausência de rede elétrica; n) Recarga e rearme automático; o) Expansão de autonomia; p) Fusível desarmável; q) Software/aplicativo de gerenciamento; r) Interface de comunicação: RS-232-C, LAN ou USB; s) Saída através de oito tomadas padrão NBR 14136 e borne; t) Proteção para queda de rede, ruído de rede, sobreaquecimento no transformador e inversor, potência excedida, descarga total da bateria, curto-circuito no inversor, surtos de tensão e sub/sobretensão da rede elétrica; u) Sinalizações, indicativo de equipamento em operação normal; v) Garantia de 1 ano do fabricante • Módulo de expansão de baterias estacionárias (mesmo fabricante e compatível com modelo do Nobreak): a) Tensão nominal/capacidade mínima do conjunto de 24Vdc/40Ah b) Cabo de engate fácil c) Baterias estacionárias d) Rodízios deslizantes e) Formato Torre f) Garantia mínima de 1 ano do fabricante Fabricantes: SMS, NHS, MKS, Intelbras ou equivalente técnico OBS.: INCLUSO MÓDULO DE EXPANSÃO. MARCA: CR ENERGIA MODELO:KNBE 3000SE GARANTIA: CONFORME EDITAL OBS.: O produto ofertado trata-se de um Conjunto No-Break Senoidal 3000 VA com bateria interna + MÓDULO DE EXPANSÃO.				
VALOR UNITÁRIO ITEM 69: SETE MIL E TREZENTOS E SETENTA E CINCO REAIS. VALOR TOTAL ITEM 69: SETE MIL E TREZENTOS E SETENTA E CINCO REAIS.					
Declaramos que no preço cotado estão inclusas todas as despesas, tais como frete, seguro, taxas, tributos e outros gravames que possam incidir sobre o objeto licitado, bem como que o produto será					

Endereço: Av. Presidente Getúlio Vargas, 4667– Bela Vista, Teixeira de Freitas/BA.CEP: 45.933-000.

entregue no estabelecimento do contratante, sem ônus.

Declaramos expressamente que o preço contido na Proposta inclui todos os custos e despesas para a execução dos serviços, tais como custos diretos e indiretos, tributos incidentes, taxa de administração, encargos sociais, trabalhistas, seguros, licenças, custos relacionados a serviços de apoio, os quais não acrescentarão ônus e demais despesas necessárias ao cumprimento integral para o fornecimento do objeto deste edital e seus Anexos.

Declaramos que estamos de pleno acordo com todas as condições estabelecidas no edital e seus anexos, bem como aceitamos todas as obrigações especificadas.

Caso nos seja adjudicado o objeto da licitação, comprometemo-nos a assinar o contrato no prazo determinado no documento de convocação e executar o serviço no prazo e condições estabelecidas neste ato convocatório.

Declaramos que esta empresa executará o serviço e entregará os itens licitados pelos preços unitários propostos e aceitos pela CONTRATANTE.

Declaramos de que não possuímos em nosso quadro societário servidor público da ativa, ou empregado de empresa pública ou de sociedade de economia mista.


Declaramos a responsabilidade pela qualidade dos equipamentos fornecidos, inclusive com a promoção de readequações, sempre que detectadas impropriedades que possam comprometer a consecução do objeto contratado.

DECLARO, sob as sanções administrativas cabíveis, inclusive as criminais e sob as penas da lei, que toda documentação anexada ao sistema é autêntica.

a) Nosso domicílio bancário é Banco do Brasil, Agência: 1289-0, Conta corrente: 60908-0.

b) Toda correspondência eletrônica dirigida a nossa empresa deverá sê-lo feita ao endereço caggil@hotmail.com.

09/11/2022
Data



CAMILA GAVASSONI NASCIMENTO
CPF 115.733.647-70
DIRETORA


Observação: A empresa como fabricante do produto, pode a pedido do cliente alterar ou adequar especificações a necessidade do mesmo, tais como nos itens: fator de potência, quantidade de baterias, tomadas e acessórios.

RESSALTAMOS QUE ESTE CATÁLOGO É ILUSTRATIVO.

O PRODUTO ESTÁ SENDO OFERTADO ATENDENDO TODAS AS EXIGÊNCIAS CONSTANTES NO TERMO DE REFERÊNCIA DO REFERIDO EDITAL, TAIS COMO: POTÊNCIA, VOLTAGEM, NÚMERO DE BATERIA, NÚMERO E TIPO DE TOMADA, ETC..., POIS A EMPRESA É A FABRICANTE E FAZ AS DEVIDAS ADAPTAÇÕES NECESSÁRIAS.

Solicito que em caso de dúvidas, podem ser tiradas entrando em contato diretamente com o fabricante (falar com Roberto – 54 3225-6669)

DÚVIDAS ENTRAR EM CONTATO POR MEIO DO TELEFONE:
73 99995-0197.



CAMILA GAVASSONI NASCIMENTO
CPF 115.733.647-70
DIRETORA



CATEGORIA: Nobreak - Senoidal

MODELO: Nobreak Modelo KNBE 3000 SE

DESCRIÇÃO: Nobreak é um equipamento que tem como função o fornecimento de energia aos eletrônicos de forma ininterrupta. Ou seja, mesmo com uma oscilação brusca ou queda total de energia no local, o No Break continua suprindo os equipamentos de forma a mantê-los ligados por certo período de tempo, que varia de acordo com a potência consumida e seu banco de baterias. O Nobreak Senoidal fornece energia equalizada e estabilizada em seu formato mais puro (senoidal) padronizando o fornecimento de energia a fim de garantir a segurança e o funcionamento correto de aparelhos mais sensíveis como, por exemplo, aqueles utilizados na área hospitalar e médica.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

1. SAÍDA

- Capacidade de Potência de Saída mínima de 2700WATTS/3000VA
- Tensão Nominal de saída de 115 /127 /220 VAC COMUTAVEL CHAVE EXTERNA
- Eficiência em Carga total mínima de 95%
- Distorção da tensão de saída máxima de 1%;
- Frequência de saída sincronizada à rede elétrica nominal, 60 Hz +- 0,5%
- Fator de Crista: 5:1
- Tipo de forma da onda: SENOIDAL em rede e modo inversor
- Conexões de Saída: (11) PADRAO ABNT NBR 14136- 7 DE 10 A E 4 DE 20ª
- Topologia de trabalho ON LINE
- Fator de potência .9

2. ENTRADA

- Tensão Nominal de Entrada de 110/220VAC AUTOMATICO FNT/FFT
- Frequência de entrada:60 Hz +/- 3 Hz (auto sensing)
- Tipo de conexão de Entrada: CABO ABNT 14136 2,5 30A
- Cabo de energia, com tamanho mínimo de 1,75 metros
- Intervalo de tensão de entrada entre 75 - 254V, ajustável para as principais Operações com
- regulagem automática de voltagem
- Microprocessada tecnologia RISC-FLASH

3. BATERIA & TEMPO DE OPERAÇÃO

- Bateria selada, chumbo-ácido livre de manutenção, e a prova de vazamento 02X12V 18ª/H
- Recarga em até 08 HRS
- Autonomia mínima a carga (1500VA) de 40 MIN
- Autonomia mínima a carga total (3000VA) de 20 minutos
- Conector para expansão aumento autonomia a através modulo externo

4. COMUNICAÇÃO E GERENCIAMENTO

- Porta de interface - DB-9 RS-232, USB,
- Mínimo de 01 interface RJ 45
- Painel de Controle com Display
- Alarme Sonoro

- Proteção contra surtos de energia: Sub e Sobre tensão do inversor; Controle de corrente do inversor; Sobre temperatura do inversor; Curto circuito na saída; Contra descarga total das baterias
- Alarme: Rede anormal Sobrecarga; Bateria em descarga; Final de descarga da bateria
- Painel de Leds / Rede / bateria / saída / anormalidade
- Microprocessador RISC/FLASH
- Filtro de linha interno
- Trafo isolador OPCIONAL

5. CARACTERÍSTICAS GERAIS

- Pode ser ligado mesmo sem rede com bateria carregada
- Recarga de baterias mesmo com No Break desligado
- Gerenciamento da situação da bateria, informando necessidade troca de bateria com defeito
- Sistema de verificação e auto teste situação de rede e situação de funcionamento do equipamento
- Alarme sonoro crescente para indicação do nível de bateria no modo inversor
- Chave liga desliga temporizada para evitar desligamento acidental
- Gabinete metálico antichama com pintura epóxi anticorrosiva preta
- Porta fusível com unidade reserva
- Acionamento do inversor por sub e sobretensão da rede elétrica com retorno e desligamento automático
- Acondicionado em caixa de aço com pintura epóxi anticorrosiva padra IP 20 e dotado de rodízios e ventilação forçada micro ventilador

