





|                                                                       |                                                          |                                                      |
|-----------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|
| TENSÃO DE ALIMENTAÇÃO: 220/127 V<br>BARRAMENTO: 12,7 x 1,59 mm - 96 A | POTÊNCIA ATIVA: 23.400 W<br>POTÊNCIA APARENTE: 25.725 VA | CORRENTE: 67,51 A<br>DISJUNTOR GERAL: 3x32 A - 18 kA |
|-----------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|

|                                                       |                        |
|-------------------------------------------------------|------------------------|
| ALIMENTADOR: 4x#5 + 6 mm <sup>2</sup> - 0,6/1 kV      | FATOR DE DEMANDA: 100% |
| OBS.: QUADRO METÁLICO DE SOBREPOR COM RESERVA DE 30 % |                        |



6 - CONSIDERAR BOX RETO EM TODAS AS DERIVAÇÕES (SAÍDAS) DE ELETROCALHAS.

|  |                                                                                      |  |
|--|--------------------------------------------------------------------------------------|--|
|  | CABO PP 32x5mm COM ISOLAMENTO 2Kv                                                    |  |
|  | ELETRODUTO GALVANIZADO TIPO MÉDIO - NO TETO (REDE COMUM)                             |  |
|  | ELETRODUTO GALVANIZADO TIPO MÉDIO - NO TETO (REDE GERADOR)                           |  |
|  | ELETRODUTO PVC FLEXÍVEL - NA PAREDE (REDE COMUM)                                     |  |
|  | ELETRODUTO PVC FLEXÍVEL - NA PAREDE (REDE GERADOR)                                   |  |
|  | ELETRODUTO PVC FLEXÍVEL - NO PISO (REDE COMUM)                                       |  |
|  | ELETRODUTO PVC FLEXÍVEL - NO PISO (REDE GERADOR)                                     |  |
|  | ELETRÓDUTO PVC RÍGIDO PARA FIAÇÃO - ENERGIA GERADOR - 19x36mm ou INDICADA - #19#36S  |  |
|  | ELETRÓDUTO EM PERFURAÇÃO PARA FIAÇÃO - ENERGIA COMUM - 19x36mm ou INDICADA - #19#36S |  |
|  | PERFURAÇÃO PARA FIAÇÃO - ENERGIA GERADOR - 19x36mm ou INDICADA - #19#36S             |  |

|                  |                   |             |                                        |
|------------------|-------------------|-------------|----------------------------------------|
| CONDUCTOR TENSIL | CONDUCTOR REFORMO | xx RCOAX    | xx CABLES CABLES<br>RCSB RCSB 24 MALHA |
| CONDUCTOR FASE   | REFORMO RUFOLAR   | xx RUFOP-4P | xx CABLES UTP-4P<br>CATEGORIA 6        |

| TOMADA UNIVERSAL 2P+10A - IN-30cm OU INDICADORA CX2 |                                                     | TOMADA UNIVERSAL 2P+10A - IN-30cm OU INDICADORA CX2 |                                                     |
|-----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
|                                                     | TOMADA UNIVERSAL 2P+10A - IN-30cm OU INDICADORA CX2 |                                                     | TOMADA UNIVERSAL 2P+10A - IN-30cm OU INDICADORA CX2 |
|                                                     | TOMADA UNIVERSAL 2P+20A - IN-30cm OU INDICADORA CX2 |                                                     | TOMADA UNIVERSAL 2P+20A - IN-30cm OU INDICADORA CX2 |
|                                                     | TOMADA UNIVERSAL 2P+20A - IN-15cm OU INDICADORA CX2 |                                                     | TOMADA UNIVERSAL 2P+20A - IN-15cm OU INDICADORA CX2 |
|                                                     | TOMADA UNIVERSAL 2P+20A - IN-15cm OU INDICADORA CX2 |                                                     | TOMADA UNIVERSAL 2P+20A - IN-15cm OU INDICADORA CX2 |
|                                                     | TOMADA UNIVERSAL 2P+10A - NO TETO - CX6X6"          |                                                     | TOMADA UNIVERSAL 2P+10A - NO TETO - CX6X6"          |
|                                                     | TOMADA UNIVERSAL 2P+10A - NO MÓVEL - CX6X6"         |                                                     | TOMADA UNIVERSAL 2P+10A - NO MÓVEL - CX6X6"         |
|                                                     | TOMADA PARA COMPRESSOR 2P+20A - IN-30cm - CX6X6"    |                                                     | TOMADA PARA COMPRESSOR 2P+20A - IN-30cm - CX6X6"    |

| REQUISITOS DE ILUMINAÇÃO                                                                                                             | SÍMBOLOS DE DISTRIBUIÇÃO                                                                                                      |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA ALTA - h=2,20m INDICADA |  CENTRO DE DISTRIBUIÇÃO - h=1,40m INDICADA |
|  ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA TETO                    |                                                                                                                               |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                              |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  1 INTERRUPTOR SIMPLES - CX. 4x2 - h=1,10m<br> 2 INTERRUPTORES SIMPLES - CX. 4x2 - h=1,10m<br> INTERRUPTOR PULSADOR - CX. 4x2 - h=1,10m<br> SENSOR DE PRESENCIA DE PAREDE |  CAIXA DE ESPERA PARA ILUMINAÇÃO<br> LUMINÁRIA NA PAREDE TIPO ARANDELA |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|  |                                                                                     |                                    |
|--|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|
|  |  | 1" HORIZONTAL PARA ELETROCALHA     |
|  |  | COTOVELO RETO 60° PARA ELETROCALHA |
|  |  | TERMINAL PARA ELETROCALHA          |