

Esta condição atende a norma NBR 5664



ELEVADOR SOCIAL 01		ELEVADOR SOCIAL 02	
CARACTERÍSTICAS GERAIS		CARACTERÍSTICAS GERAIS	
Tipo	Passagem	Tipo	Passagem
Linha	springy 200	Linha	springy 200
Capacidade	10 Pessoas - 750kg	Capacidade	10 Pessoas - 750kg
Velocidade	1,00 m/s	Velocidade	1,00 m/s
Nº de paradas	4	Nº de paradas	4
Nº de entradas	4	Nº de entradas	4
Destino	Comercial	Destino	Comercial
Peso	11,40tn	Peso	11,40tn
Pavimento	P2,3,4	Pavimento	P2,3,4

CAIXA DE CORRIDA		CAIXA DE CORRIDA	
Largura	1,700m	Largura	1,700m
Profundidade	2,200m	Profundidade	2,200m
Última altura	3,750m	Última altura	3,750m
Pogo	1,300m	Pogo	1,300m

CABINA		CABINA	
Tipu	S-200 Inox	Tipu	S-200 Inox
Largura	1,05mm	Largura	1,00mm
Profundidade	1,80mm	Profundidade	1,80mm
Altura cil	2,20mm	Altura cil	2,20mm
Tipu de abertura	Abert. Lat. esquerdo	Tipu de abertura	Abert. Lat. esquerdo
Painéis	Com acabamento em aço inoxidável escovado	Painéis	Com acabamento em aço inoxidável escovado
Piso	Rebatedo em 30mm para acabamento por conta do comprador	Piso	Rebatedo em 30mm para acabamento por conta do comprador

PORTA DO PAVIMENTO		PORTA DO PAVIMENTO	
Largura Útil	0,900m	Largura Útil	0,900m
Altura (DPT)	2,000m	Altura (DPT)	2,000m
Acabamento	Inox marco largo	Acabamento	Inox marco largo

SINALIZAÇÕES		SINALIZAÇÕES	
Botoneira Tipo	BOTONEIRA DE CABINA NEW SOFT PRESS	Botoneira Tipo	BOTONEIRA DE CABINA NEW SOFT PRESS
Indicador Tipo	Plus	Indicador Tipo	Plus
Comando	ACSD	Comando	ACSD



NENHUMA CÓPIA DESTA DOCUMENTO SERÁ VÁLIDA PARA EXECUÇÃO SEM A ASSINATURA DO RESPONSÁVEL TÉCNICO