



TIPO	LEGENDA	SISTEMA	DESCRIÇÃO DO SISTEMA	V.U.P.
03	ARGAMASSA E CANAL COM FIBRA		Argamassa impermeável. Realizada em componente (Resina Termoplástica + cimento especial). Excelente aderência e flexibilidade o que permite ao sistema suportar os movimentos de dilatação e contração da estrutura. Garante a impermeabilidade da área. O produto A70XCOO é muito mais elástico e a probabilidade da vida. Com consumo mínimo de 3kg/m², atende à Norma NBR 1900/15.	13 ANOS
06	DUPLA DERREDO MMM		Sistema bem com membrana aditiva à base de asfalto, com consumo mínimo de 200g/m². Mantém impermeabilizante pré-fabricado à base de asfalto modificado com elastômeros, endurecida com rolamento do políster pré-estabilizado. Também apresenta alta performance em baixas e altas temperaturas. O produto atende à norma NBR 8952 /Tipo II, III ou IV.	20 ANOS
08	CRISTALIZAÇÃO		Sistema de impermeabilização estrutural por cristalização, para áreas sujeitas a vibrações. Possui capacidade de penetração na massa do concreto, selando fissuras, juntas, furos, vazios, etc., formando uma película contínua e impermeável. Como substrato, cimentos, tintas, solis enterrados, piscinas, poços e pisos de elevador, garagens, etc.	8 ANOS
11	MANTA AMM 4TPO II B		Manta impermeabilizante pré-fabricada à base de asfalto modificado com elastômeros, endurecida com rolamento do políster pré-estabilizado. Também apresenta alta performance em baixas e altas temperaturas. O produto atende à norma NBR 8952 /Tipo I, II, III ou IV.	20 ANOS

ATENÇÃO
CONFERIR MEDIDA
NO LOCAL

NENHUMA CÓPIA DESTA DOCUMENTO SERÁ VÁLIDA PARA EXECUÇÃO SEM A ASSINATURA DO RESPONSÁVEL TÉCNICO