



ELETRODUTOS E ELETROCALHAS

		PREÇO MENSUAL	PREÇO ANUAL
• CADO PP 32x36x08 COM ISOLAÇÃO 5 mm		16	176
• ELETRODUTO GALVANIZADO 20x20: NO TETO REDE COMANI		22	242
• ELETRODUTO GALVANIZADO 25x25: NO TETO REDE COMANI		25	275
• ELETRODUTO PP FLEXÍVEL, NA PARADE REDE COMANI		16	176
• ELETRODUTO PP FLEXÍVEL, NA PARADE REDE COMANI		16	176
• ELETRODUTO PP FLEXÍVEL, NO PRISO REDE COMANI		16	176
• ELETROCALHA PERIFERIA PARA LITRICA - ENERGIA GERADOR - 100x100mm na INDICADA - #1865		22	242
• ELETROCALHA PERIFERIA PARA LITRICA - ENERGIA GERADOR - 100x100mm na INDICADA - #1865		22	242
• PERIFLAPA PERIFERIA PARA LITRICA - ENERGIA GERADOR - 20x100mm - #1865		22	242
• ELETROCALHA PERIFERIA PARA LITRICA - 200x100mm na INDICADA - #1865		50	550
• ELETRODUTO GALVANIZADO 20x20: NO TETO PARA LITRICA		16	176
• ELETROCALHA PERIFERIA PARA CTTV - 100x100mm na INDICADA - #1865		60	660

SÍMBOLO	NOTAÇÃO	SÍMBOLO	NOTAÇÃO	SÍMBOLO	NOTAÇÃO
T	CONDUTOR TERRA	I	CONDUTOR RETORNO	exC04R	xx CARGO COAXIAL RASA NAVE DE 100kVA
	CONDUTOR FASE	Π	RETORNO BIFOLAR	ex3LTP-4P	xx CARGO LTP-4P CATEGORIA 6
↑	CONDUTOR INVERTO				

PONTOS DE LÓGICA		CENTROS DE DISTRIBUIÇÃO	
 PONTO R40 - h: 0,20m DO PISO ao INDICADA  PONTO R45 - h: 1,20m DO PISO ao INDICADA  PONTO R46 - h: 1,80m DO PISO ao INDICADA  PONTO R48 - h: NO TETO  PONTO R49 - h: NO MOVEL	 RACK - ESPECIFICAÇÃO EM PLANTA		
 CÂMERA DE VIGILÂNCIA COM ABERTURA DE 90 GRAUS  CÂMERA DE VIGILÂNCIA COM ABERTURA DE 180 GRAUS  CÂMERA DE VIGILÂNCIA COM ABERTURA DE 180 GRAUS EXTERNA, COM GRADE DE PROTEÇÃO  CÂMERA DE VIGILÂNCIA COM ABERTURA DE 180 GRAUS EXTERNA, COM GRADE DE PROTEÇÃO			
CAIXAS DE PASSAGEM  CAIXA DE PASSAGEM - 100x100x40 - h: 0,20 ao PISO  CAIXA DE PASSAGEM - 100x100x40 - h: 0,50 ao PISO  CAIXA DE PASSAGEM - 120x120x40 - h: no TETO		ACESSÓRIOS  "T" HORIZONTAL PARA ELETROCALHA  COTOVELO RETO 90° PARA ELETROCALHA  TERMINAL PARA ELETROCALHA	