

CÂMARA DE CONSERVAÇÃO PARA VACINAS

(LIF610)

APLICAÇÕES:

Utilizada para armazenar com segurança medicamentos, vacinas, exames e demais produtos onde a temperatura controlada é primordial para assegurar sua qualidade (Para uso científico).

Registro na Anvisa N° 81967980001



ESPECIFICAÇÕES:

- **Gabinete Externo:** Fabricado em aço Carbono 1020 que é um material extremamente resistente à força, pressão e pequenos impactos, sua camada externa passa por um tratamento anticorrosivo e pintura eletrostática a pó, o que garante durabilidade da camada externa, dando brilho e trazendo proteção extra contra danos como ranhuras, amassados, e também não desgasta com as mudanças climáticas do ambiente.
- **Gabinete Interno:** Conforme litragem desejada
 - 85 e 120 litros – Interno em ABS (Acrilonitrila butadieno estireno)
 - 280, 350 e 500 litros – Interno em aço inox 304
 - 900, 1000, 1200 e 1570 litros – Interno em aço carbono com sua camada externa passa por um tratamento anticorrosivo e pintura eletrostática a pó.
- **Prateleiras:** Removíveis e ajustáveis.
- **Isolamento Térmico:** Com alto poder de isolamento sob a injeção de poliuretano de alta densidade, o que permite uma temperatura estável e homogênea em todo o gabinete.
- **Sistema de degelo:** De forma automática sem a necessidade de nenhum trabalho adicional.
- **Controle de temperatura:** Microprocessado digital de precisão sob Display LCD ou LED exibindo máxima e mínima.
- **Iluminação interna:** em LED's com acionamento automático sob abertura de porta e acionamento manual soft touch no painel.



- **Sistema elétrico/eletrônico:** Dotados alarmes audiovisuais de porta aberta e desvio de temperatura interna média, entre outras anomalias no funcionamento do equipamento com botão silenciador temporizado (10 minutos ou ajustável pelo operador) de apenas um toque.
- **Sistema automático:** desligamento da circulação de ar em caso de abertura de porta.
- **Tampa superior:** De fácil acesso ao filtro do condensador facilitando manutenção e limpeza. Porta frontal: Em vidro duplo especial com sistema anti-embaçante e gaxeta magnética com sistema de alívio de pressão interna facilitando abertura de portas e puxador ergonômico de alta resistência, o que permite maior suavidade para fechar e proporciona vedação uniforme ao longo de toda a porta.
- **Sistema de refrigeração:** Independente através de um compressor hermético de alta performance e reserva de BTU para alcance rápido de temperatura, garantindo excelente desempenho na rampa de refrigeração e sistema de circulação forçado de ar interno proporcionando excelente homogeneidade da temperatura com baixo consumo de energia colaborando para economia de eletricidade.
- **Gases Refrigerantes e Isolantes:** Ecologicamente corretos e livre de CFC

INFORMAÇÕES TÉCNICAS:

Faixa de Temperatura: 2°C a 8°C (Ajustada de fábrica em 4°C)

Tensão: Padrão 220V (opcional 127V)

CAPACIDADES:

CÓDIGO	CAPACIDADE	DIMENSÕES EXT. (L x P x A) mm	PRATELEIRAS Quantidade
LIF610.85	85 Litros	570 x 620 x 930	02 Prateleiras
LIF610.120	120 Litros	570 x 620 x 1120	02 Prateleiras
LIF610.280	280 Litros	720 x 790 x 1270	04 Prateleiras
LIF610.350	350 Litros	720 x 790 x 1700	05Prateleiras
LIF610.500	500 Litros	790 x 720 x 1880	05 Prateleiras
LIF610.900	900 Litros	720 X 1340 X 1880	08 Prateleiras
LIF610.1000	1000 Litros	770 X 1390 X 1880	08 Prateleiras
LIF610.1200	1200 Litros	770 X 1590 X 1880	08 Prateleiras
LIF610.1570	1570 Litros	770 X 1990 X 1880	12 Prateleiras

*Nenhum opcional acompanha o equipamento caso não seja solicitado

OPCIONAIS

Confira os itens opcionais que podem ser inclusos ao adquirir seu equipamento:

- Câmara interna em polipropileno ABS
- Câmara interna construída em aço Inox AISI 304 ou 316, para longa vida útil e perfeita assepsia;
- Câmara externa construída em aço Inox AISI 304 ou 316;
- Gavetas e prateleiras deslizantes fabricadas em aço Inox AISI 304 ou 316; (Gavetas com contra portas em acrílico);
- Porta de vidro triplo tipo “no fog” ou “cega”;
- Isolamento de 30 a 200 mm em poliuretano injetado expandido livre de CFC (clorofluorcarboneto);
- Sistema de redundância elétrico/eletrônico, garantindo perfeito funcionamento do equipamento;
- Sistema de bateria para acionamento dos alarmes na falta de energia;
- Sistema de emergência para falta de energia (autonomia configurável);
- Emissão de relatório, histórico de temperatura, eventos ocorridos, gráfico de funcionamento, resumo do período, com intervalos programados de 1 a 60 minutos; Saída USB para exportação dos dados;
- Memória interna para armazenamento dos dados por mais de 30 anos.
- Discadora de telefone para 06 até 09 números pré-programados em caso de variação da temperatura ou falta de energia elétrica;
- Painel de comandos e controles em touch screen, com visualização de gráficos das temperaturas em tempo real e monitoramento individual;
- Estabilizador de voltagem;
- Certificado de calibração padrão RBC;
- Processo de qualificação QI/QO/QP.