



Descontos de até 30%
+ Cupom 5% OFF



Preços para: Informe o seu CEP

12 dias 11 horas 45 minutos 34 segundos

[Entrar/Cadastrar](#)

Aplique o código
CLIENTEABB5

Todas as categorias

[Residencial - Linha BOMFIM](#)

[Mini Disjuntor NEMA](#)



[Carro Elétrico Ativa Linha EMO](#)

[Interruptor Diferencial - DR](#)



[Atuação de Proteção](#)

[Mini Disjuntor IE](#)



[Produtos GE](#)

[Acessórios](#)



[Industrial](#)



[Blog](#)

[Pulsadores](#)



[Termostato](#)

[e Geradores - Linha UNITROL](#)

[Sinalização e Comando](#)

Tele-vendas

[0800 014 9111](#)



+ PERTO

[Agora + perto de você!](#)



Por favor selecione um Distribuidor

DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA

Disjuntor em caixa
moldada T4L 160 A, 4
polos, relé PR221DS-I, Icu
120 kA em 380V,
1SDA054085R1, ABB

Compartilhe com seus amigos



ADICIONAR AO CARRINHO

R\$ 29.905,42 [Veja mais ofertas](#)

COMPRAR AGORA

Quantidade:
Descontos de até 30%
+ Cupom 5% OFF

12 dias **11** horas **45** minutos **34** segundos
CEP: **CALCULAR FRETE**

Aplicar código
CLIENTEABB5
Retire na Loja

Frete	Prazo
Grátis	Até 4 dias

Vendido por:
APS SOLUÇÕES

[Adicionar à lista de desejos](#)

Disjuntor em caixa moldada T4L 160 A, 4 polos, instalação fixo, com terminais frontais F, capacidade de ruptura (Icu) -200kA em 220/230Vca - 120kA em 380/415Vca - 100kA em 440Vca - 85kA em 500Vca - 70kA em 690Vca, Relé Eletrônico PR221DS I: Magnético ajustável em 1 à 10xIn e Neutro OFF/50%/100%

[Veja mais detalhes](#)

Código: 1SDA054085R1

Descrição do Produto

A família de disjuntores em caixa moldada SACE Tmax atende a diferentes requisitos de instalação. Os disjuntores estão disponíveis com unidades de disparo dedicadas a diferentes aplicações, como distribuição de energia, proteção do gerador, proteção do motor e proteção de neutro. Disjuntor em caixa moldada T4L 160 A, 4 polos, instalação fixo, com terminais frontais F, capacidade de ruptura (Icu) -200kA em 220/230Vca - 120kA em 380/415Vca - 100kA em 440Vca - 85kA em 500Vca - 70kA em 690Vca, Relé Eletrônico PR221DS I: Magnético ajustável em 1 à 10xIn e Neutro OFF/50%/100%. Disjuntores em caixa moldada para proteção de motores. Dimensões: Altura: 20,5(cm), Largura: 13(cm), Profundidade: 10,35(cm), Peso: 3,84kg

Avaliações

Documentos

Receba as Novidades e Ofertas

E-Mail:

ASSINAR

Pedimos que nos permita enviar atualizações sobre nossos serviços e produtos. Nossa [Política de Privacidade](#).

Formas de Pagamento

Descontos de até 30%
+ Cupom 5% OFF

Aceitamos os principais meios de pagamento:

12
dias**11**
horas**45**
minutos**34**
segundosAplique o código
CLIENTEABB5Processado
por:**mercado**
pago

EMPRESA

[Sobre ABB](#)[Seja um Distribuidor ABB](#)[+Perto Blog](#)

INFORMAÇÕES

[Política de Privacidade](#)[Política de Troca e Devoluções](#)[Termos e Condições](#)[Perguntas Frequentes](#)

CONTATO

Telefone: 0800 014 9111

Email: br-loja@abb.comEndereço: Avenida Nicolas Boer,
nº 399, Lapa, 12º Andar, São
Paulo/SP

CEP: 01140-060

CONVERSE COM A GENTE

[Posso te ajudar?](#)

Horário de Atendimento: 08:00

às 17:00, de segunda à sexta-feira

REDES SOCIAIS



in