



Enviar para:
Digite o CEP

Busque no KaBuM!



Entre ou
Cadastre-se



Departamentos ▾

Cupons

Mais Vendidos

Hardware



Monte seu PC **completo e compatível** aqui!



Você está em: Energia > Protetor Eletrônico > Nobreak > **Código 894226**

Entendi

Consentimento de Cookies

Nós utilizamos os cookies para personalizar anúncios, gerar dados estatísticos e garantir que você tenha a melhor experiência no KaBuM!. Conheça a [Política de Privacidade e a Política de Cookies do KaBuM!](#)



☆☆☆☆☆ (0)


**Nobreak Nhs
Premium Pdv Giii
1400va Ent. Bivolt Sai.
120v 2x17 24v 8
Tomadas -
90.c1.014000**

Vendido e entregue por:
GIGANTEC

**SOBRE O
PRODUTO**

Resumo gerado
por IA

- **Especificações Técnicas:** Arquitetura interativa de linha semi-senoidal, controlada por ARM Cortex-M4 para otimizar a performance.
- **Compatibilidade:** Bivolt automático (120V-220V) com saída de 120V (configurável para 220V), ideal para sistemas



R\$ 1.950,31

À vista no PIX com **8% de desconto**

R\$ 2.119,90 em até 10x
de **R\$ 211,99** sem juros
ou 1x com **8% de desconto** no
cartão

[Ver mais opções de pagamento e
parcelamento](#)

Em estoque

Comprar agora



**Adicionar ao
carrinho**

CONSULTE FRETE

Inserir CEP*



OK

[Não lembro meu CEP](#)



LOJA GIG...

[VER PRODUTOS](#)



Consentimento de Cookies

Nós utilizamos os cookies para personalizar anúncios, gerar dados estatísticos e garantir que você tenha a melhor experiência no KaBuM!. Conheça a [Política de Privacidade e a Política de Cookies do KaBuM!](#)



adequado para até 3 micros e 2 impressoras.

- **Recursos Avançados:** Inclui carregador de bateria inteligente, proteção contra surtos e comunicação via interface para monitoramento.

[Ver mais](#)

[Como funciona a avaliação do seller?](#)



PRODUTOS RELACIONADOS



R\$ 339,00

Patrocinado



R\$ 99,99

Patrocinado



R\$ 69,99

Patrocinado



R\$ 2.499,99

Patrocinado



R\$ 749,80

Patrocinado



R\$ 629,00

Patrocinado

DESCRIÇÃO DO PRODUTO

Consentimento de Cookies

Nós utilizamos os cookies para personalizar anúncios, gerar dados estatísticos e garantir que você tenha a melhor experiência no KaBuM!. Conheça a [Política de Privacidade e a Política de Cookies do KaBuM!](#)

forma de onda de saída semi-senoidal
gabinete metálico com pintura epóxi
bateria selada tipo vrla livre de manutenção e à prova de vazamento
auto teste para verificação das condições iniciais do equipamento
processamento de sinais true rms para uma análise segura e precisa da rede elétrica
estabilidade na frequência de saída devido ao uso de cristal de alta precisão
tecnologia de montagem smd que garante alta confiabilidade e qualidade ao nobreak
comutação livre de transitórios devido à sincronização precisa entre rede e inversor (pll)
dc start – pode ser ligado mesmo na ausência de rede elétrica¹
carregador inteligente de três estágios (carga, equalização e flutuação) para garantir desempenho e vida útil
religamento automático, mesmo com a bateria totalmente descarregada, proporcionando sua recuperação.
auto-desligamento temporizado por descarga total da bateria ou ausência de carga conectada na saída para preservar a bateria, com possibilidade de inibição² (sensor carga mínima)
chave liga/desliga temporizada e embutida no painel frontal que evita desligamento acidental
interface de comunicação para monitoramento e configuração do produto³
proteções:
-contra sobrecarga e curto-circuito nas tomadas de saída;
-contra sub e sobretensão da rede elétrica;
-contra sub e sobrefrequência da rede elétrica;
-contra descarga profunda e sobrecarga da bateria;
-contra sobreaquecimento no inversor.
-contra surtos da rede elétrica e descarga atmosférica.
rearme automático para proteção de sobrecarga, curto-circuito e temperatura. Em caso de acionamento, o produto religará automaticamente executando até três tentativas temporizadas.
gerenciamento de bateria que avisa quando a bateria deverá ser substituída
sinalização visual através de oito led's no painel frontal com todas as condições do nobreak, da rede elétrica, da bateria e da carga

Consentimento de Cookies

Nós utilizamos os cookies para personalizar anúncios, gerar dados estatísticos e garantir que você tenha a melhor experiência no KaBuM!. Conheça a [Política de Privacidade e a Política de Cookies do KaBuM!](#)

² a configuração pode ser executada via interface de comunicação ou através do botão frontal, em caso de dúvidas entre em contato com nosso suporte.

³ verifique a disponibilidade no seu modelo.

! INFORMAÇÕES TÉCNICAS



Especificações Técnicas

POTÊNCIA

Pot. nominal: 1400VA

Pot. contínua: 700W

Pot. pico: 840W

Pot. mínima: 14W

Fator de pot. saída: 0,5

Carga de informática: 3 micros + 2 impressoras

ENTRADA

Tensão nom. entrada: 120V - 220V

Tipo de seleção: Automática

Faixa de entrada: 95V-145V / 176V-264V

Freq. entrada: 45Hz - 65Hz

Fase: Monofásico

Conexão de entrada: Cabo de alimentação CA /plugue (10A) padrão NBR 14136

SAÍDA

Tensão nom. saída: 120V (220V configurável)

Tipo de seleção de saída: Jumper interno

Fx. tensão saída rede: -10%/+6%

Fx. tensão saída inversor: 120V +-5% (220V+-5%)

Frequência de saída: 50Hz/60Hz inversor adaptável de acordo com a frequência de entrada da rede

Consentimento de Cookies

Nós utilizamos os cookies para personalizar anúncios, gerar dados estatísticos e garantir que você tenha a melhor experiência no KaBuM!. Conheça a [Política de Privacidade e a Política de Cookies do KaBuM!](#)

Estágios de regulação: 4

Tempo de transferência: Menor que 4ms / Tempo de acionamento de inversor menor que 0,8ms

Rend. pl. carga rede: $\geq 95\%$ para 120V/120V ou 220V/220V / $\geq 90\%$ para 120V/220V ou 220V/120V

Rend. pl. carga inversor: $\geq 80\%$

Grupo gerador: Compatibilidade sob consulta

BATERIA

Tensão operação: 24V

Tipo de bateria: Chumbo ácida selada VRLA livre de manutenção e à prova de vazamento

Quantidade de baterias: 2 x 17/18Ah/12V

AUTONOMIA

Aut. típica: 23min

Aut. meia carga: 35min

Aut. plena carga: 14min

Tempo de recarga: 10h após 90% descarregada

PROTEÇÃO

Sobrecarga: Sim

Curto-circuito: Sim

Desligamento pot. mínima: Sim

Temperatura de proteção: Sim

Bateria mínima: Sim

Entrada: Fusível rearmável

SINALIZAÇÃO VISUAL

Rede normal: Sim

Bateria sem carga: Sim

Desligam. por proteção visual: Sim

Bateria baixa: Sim

Inversor ativo visual: Sim

Rede alta: Sim

Rede baixa: Sim

Carga mínima: Sim

Potência excessiva visual: Sim

Troca de bateria: Sim

Temperatura visual: Sim

Consentimento de Cookies

Nós utilizamos os cookies para personalizar anúncios, gerar dados estatísticos e garantir que você tenha a melhor experiência no KaBuM!. Conheça a [Política de Privacidade e a Política de Cookies do KaBuM!](#)

DIMENSÕES

Gabinete: Metálico com tratamento anti-corrosivo e pintura epoxi

Cor: Preto

Comprimento: 430mm

Largura: 191mm

Altura: 240mm

Peso líquido: 21,25kg

AMBIENTE

Temp. de funcionamento: O produto opera em temperaturas entre 0°C e 40°C. Recomenda-se utilizar o produto em ambientes com

temperatura controlada, até 25°C, para garantir o desempenho e vida útil das baterias.

Umidade: 0 a 95% sem condensação

Ruído audível: Menor que 45dBA (a 1m)

Grau de Proteção: IP 20

EMBALAGEM

Embalagem primária: Caixa de papelão kraft microondulada

Proteção interna: Calço de isopor

Peso para transporte: 21,75kg

Altura para transporte: 288mm

Largura para transporte: 260mm

Profundidade para transporte: 510mm

OPCIONAIS

Borneira de entrada: Sim (opcional sob consulta)

Borneira de saída: Sim (opcional sob consulta)

Proteção telefônica: Sim (opcional sob consulta)

Contato seco: Sim (opcional sob consulta)

Cor Opcional: Não

Outra bateria: Não

Sem bateria: Não

Saída 220V: Sim (opcional sob consulta)

Engate rápido: Sim

Interface RS232: Sim (opcional sob consulta)

Interface USB: Sim (opcional sob consulta)

Consentimento de Cookies

Nós utilizamos os cookies para personalizar anúncios, gerar dados estatísticos e garantir que você tenha a melhor experiência no KaBuM!. Conheça a [Política de Privacidade e a Política de Cookies do KaBuM!](#)

Carga de bateria desligado: Não

GARANTIA

Descrição de garantia: 1. TEMPO: O tempo de garantia deste equipamento (excluindo as baterias) é de 2 anos, contado a partir da sua data de compra.

Altura Real

41

Largura Real

19

Profundidade Real

23

Peso Real

21480

Garantia do Fornecedor

3 Meses

Fabricante

NHS

Modelo

90.C1.014000

Linha

90.C1.014000

Peso:

21480 gramas (bruto com embalagem)

Consentimento de Cookies

Nós utilizamos os cookies para personalizar anúncios, gerar dados estatísticos e garantir que você tenha a melhor experiência no KaBuM!. Conheça a [Política de Privacidade e a Política de Cookies do KaBuM!](#)

KaBuM! News Receba ofertas

CADASTRAR

VER MAIS

Consentimento de Cookies

Nós utilizamos os cookies para personalizar anúncios, gerar dados estatísticos e garantir que você tenha a melhor experiência no KaBuM!. Conheça a [Política de Privacidade e a Política de Cookies do KaBuM!](#)

 FALE CONOSCO	Brasília (exceto Domingo e feriados).	Guilherme – São Paulo/SP 02051-000	Afiliaados KaBuM! Venda no KaBuM!	Proteção de Marcas	Canal Confidencial
	Fale conosco via chat ou pelo email: vendas@kabum.com.br	09:00 às 22:00 – Segunda a Sábado; 12:00 às 20:00 – Domingos e feriados.	Políticas do Site e Marketplace	Código de Conduta e Ética	Garantia Estendida e Roubo + Quebra Acidental
				Código de Conduta e Ética de Fornecedores	Relatórios
				Código de Defesa do Consumidor	Trabalhe Conosco
		Loja 2: Galeria Magalu no Conjunto Nacional – Rua Alameda Santos nº 2152, Jardim Paulista, São Paulo/SP CEP: 01419-101			
		09:00 às 21:00 – Segunda a Sábado; 10:00 às 18:00 –			

Consentimento de Cookies

Nós utilizamos os cookies para personalizar anúncios, gerar dados estatísticos e garantir que você tenha a melhor experiência no KaBuM!. Conheça a [Política de Privacidade e a Política de Cookies do KaBuM!](#)

Mídias sociais:

Baixe os aplicativos:

APP STORE

GOOGLE PLAY

Uma empresa do grupo **Magalu**

Rua Carlos Gomes, 1321 – 9º andar – Centro, Limeira / SP – CEP: 13480-010 | "KaBuM!" é uma marca registrada de KABUM S.A | CNPJ: 05.570.714/0001-59 | Todos os direitos reservados. Os preços anunciados neste site ou via e-mail promocional podem ser alterados sem prévio aviso. O KaBuM! não é responsável por erros descritivos. As fotos contidas nesta página são meramente ilustrativas do produto e podem variar de acordo com o fornecedor/lote do fabricante. Este site trabalha 100% em criptografia SSL. Clique aqui e veja as políticas de nossa empresa."



Consentimento de Cookies

Nós utilizamos os cookies para personalizar anúncios, gerar dados estatísticos e garantir que você tenha a melhor experiência no KaBuM!. Conheça a [Política de Privacidade e a Política de Cookies do KaBuM!](#)