



PROPOSTA DE PREÇOS

À FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE CIÊNCIAS DA SAÚDE DE PORTO ALEGRE

Ref: Pregão Eletrônico nº 77/2026

Processo Administrativo nº 23103.001397/2026-41

1. DADOS DA EMPRESA:

Razão Social: METALURGICA ASCURRA LTDA.

CNPJ: 01.652.937/0001-04.

Endereço: Rodovia BR 470 Km 89, 3150 – Estação – Ascurra/SC.

E-mail: metalurgicaascurra@gmail.com.

Telefone: (47) 3383-2499 / (47) 98803-9454.

Responsável: EDSON MARLON BRANDES.

CPF: 692.989.479-68.

Cargo/Função: Administrador.

Dados Bancários: Banco do Brasil S.A. – Ag: 1478-8 – Conta Corrente: 1033-2.

2. DADOS DA PROPOSTA:

Valor Total: R\$ 489.800,00 – quatrocentos e oitenta e nove mil e oitocentos reais.

Validade: 60 (sessenta) dias.

3. PLANILHA DE PREÇOS:

ITEM	DESCRIÇÃO	UN	QTD	VALOR UN	VALOR TOTAL
01	Fornecimento e instalação de elevador de passageiros Informações Gerais Tipo: Elevador social Localização: Parte central do prédio, ocupando poço já existente Normas: Fabricado segundo a norma NM 207, com padrão ISO 9001 Desempenho e Capacidade Capacidade de carga: 750 kg (10 passageiros) Velocidade: 1,00 m/segundo Detecção de capacidade máxima: Sistema que impede o funcionamento do elevador, após atingir 110% da capacidade da cabina Percurso e Paradas:	Unidade	02	R\$ 244.900,00	R\$ 489.800,00



MKBelevadores.com.br



(47) 3383-2499



metalurgicaascurra@gmail.com



Rod. BR-470, KM91, 3150,
Ascurra-SC, 89138-000

Paradas: 4 Pavimentos: Térreo, 2º, 3º e 4º pavimento Entradas/Saídas: Unilaterais Desnível vertical: 56,50m Dimensões da Caixa Corrida (Poço) Largura: 1,70m Profundidade: 2,20m Altura: 3,75m Profundidade do poço: 1,30m Apoio de botoeira: Em concreto sem avanço na caixa Características da Cabina Largura: 1,05m Profundidade: 1,80m Altura útil: 2,40m Painéis: Acabamento em aço inoxidável escovado Teto da cabina: Em aço inoxidável escovado Espelho da cabina: Na metade superior do painel de fundo Piso: Rebaixado em 30mm para colocação de pedra Guarda-corpo: Instalado ao fundo e nas laterais da cabina, com acabamento inox polido Ventilador: Sistema de ventilação inteligente com vazão autoajustável de acordo com a temperatura ambiente Portas de Pavimento e Cabina Tipo de abertura: Abertura lateral esquerdo Porta de pavimento (Largura útil): 0,90m Porta de pavimento (Altura): 2,20m Acabamento da porta: Inox marco largo Casa de Máquinas e Comando Casa de Máquinas: Elevador sem casa de máquina Tipo de Máquina: Pode ser com engrenagem (geared) ou sem engrenagem (gearless) Comando: Sistema de controle lógico Tipo de comando: Controlador para gerenciamento em grupo Comando de acionamento: Independente para cada elevador Interface e Botoeiras Botoeira de Cabina: High Protection Inox (antivandálica) Botoeira de Pavimento: High Protection Inox (antivandálica) Botoeira na parede do Hall: Localizada nos pavimentos 1, 2, 3 e 4, de acordo com a quantidade de colunas Eliminador de chamadas falsas: Evita que o elevador se desloque sem necessidade Sinalizações e Indicadores Sinalizações gerais: Botoeira tipo: New soft Press, Indicador tipo: Plus, Comando: ACS D Cores das sinalizações: Botões de chamada de cabina, botões de chamada de pavimento, indicadores de posição e direção do elevador na cabina e indicadores de posição e direção do elevador nos pavimentos todos na cor vermelha Indicador Sonoro: Indicador digital matricial, com moldura preta, utilizado sobre a porta do pavimento, atendendo a NBR 313 Sistema Voice: O elevador deverá informar sonoramente o pavimento Indicadores acoplados no Marco: 1, 2, 3,

4	Indicador de cabina: Indicador matricial alfanumérico sob a porta do pavimento Segurança e Comunicação Segurança: Régua de segurança eletrônica Central Telefônica: Sistema de comunicação interligando cabina e portaria– viva voz Dispositivo de alarme: Sistema sinalizador de alarme de elevadores, localizado na portaria/recepção Serviço de Bombeiro: Sistema de operação em emergência, no caso de pânico e incêndio Gestão de elevadores: Sistema de monitoramento e controle disponibilizado em terminal único (PC) Sistema Elétrico e Alimentação Alimentação: Trifásica, 220 volts, frequência 60 Hz Potência do motor: 11 kW Tensão de luz: 110 volts Sistema DAFPE: Possui o Dispositivo Automático para funcionamento com Força de Emergência, para devido funcionamento temporário quando for alimentado pelo gerador de energia elétrica.			
---	--	--	--	--

Ascurra/SC, 07 de outubro de 2026.

EDSON MARLON
BRANDES:69298947968

Assinado de forma digital por EDSON
MARLON BRANDES:69298947968
Dados: 2026.10.07 12:32:03 -03'00'

EDSON MARLON BRANDES
ADMINISTRADOR
CPF: 692.989.479-68